



























GRUPPO ELETTROGENO GE 33 VSX



Le immagini riportate sono indicative

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP5
- Regolazione di tensione combinata: elettronica AVR + Compound
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Super silenziato
- Predisposto per uso con Quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Equipaggiamento standard													
	Motore Diesel	Raffreddato ad aria	Batteria 12V	Protezione motore	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Arresto temp. olio	Arresto fuori giri	Allarme carica batt.	Allarme riserva carb.	Contaore	Livello carburante	Gancio di sollevamento
													
Alternatore sincrono	AVR + COMPOUND (Auto. Voltage Regulator)	Prese	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Selettore volmetrico	Volmetro	Amperometro	Frequenzimetro	Pulsante emergenza	Predispos. EAS/TCM		

- Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
 - Quadro automatico EAS 42-809
 - Comando a distanza TCM 40
 - Tappo serbatoio con chiave
 - Avvisatore acustico
 - Prefiltro aria a ciclone
 - Carrello traino lento CTL22
 - Carrello traino veloce CTV1/O
 - Carrello traino veloce CTV1/S

- Accessori da richiedere all'ordine**
- Scaldiglia olio OH

Dati tecnici

GE 33 VSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
* Potenza trifase PRP	27 kVA (21.6kW) / 400 V / 39 A
* Potenza monofase PRP	10 kVA / 230 V / 43.5 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi aspirato naturalmente, iniezione diretta, Raffreddato ad aria

Modello	VM MOTORI SUN 3105 E2
* Potenza netta stand-by	27.5 kW (37.5 HP)
* Potenza netta PRP	25 kW (34 HP)
Cilindri / Cilindrata	3/ 2987 cm ³
Regime	1500 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	5.5 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	68 l
Autonomia (75% di PRP)	12.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	1940x850x1080
* Peso a secco	880 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.