










# GRUPPO ELETTROGENO GE 4500 HBS

## CARATTERISTICHE

- Arresto motore per basso livello olio
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Carica batteria con fusibile di protezione
- Barella protettiva
- Silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard										
	Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)						
										
	Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Carica batteria					

-  **Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
  - Prolunga per gas di scarico
  - Carrello traino manuale CTM6000

-  **Versioni a richiesta**
- AVR (Regolatore elettronico di tensione)
  - Versione con prese SCHUKO

## Dati tecnici GE 4500 HBS

**GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**

* Potenza monofase stand-by	4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A
* Potenza monofase PRP	4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Cos φ	0.9
Carica batteria	12Vc.c. - 10A
Classe di isolamento	H

\* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

## MOTORE - Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria

Modello	HONDA GX 270
* Potenza netta stand-by	5.7 kW (7.7 HP)
* Potenza netta PRP	4.6 kW (6.2 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 270 cm <sup>3</sup>
Regime	3000 giri / min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.6 l/h

\* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

## SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5.3 l
Autonomia (75% di PRP)	3.3 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	785 x 440 x 490 mm
* Peso a secco	56 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

\* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / \*\*Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.