

GRUPPO ELETTROGENO GE 7000 KDES/GS

CARATTERISTICHE

- Avviamento elettrico
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	 Motore Diesel	 Raffreddato ad aria	 Avviamento elettrico	 Batteria 12V	 Spia press.olio	 Spia batteria	 Contatore				
	 Alternatore sincrono	 Prese	 Interruttore differenziale	 Interruttore magnetotermico	 Protezione termica	 Voltmetro					

-  Accessori a richiesta
- Kit messa a terra
 - Carrello traino manuale CTM6/2

-  Versioni a richiesta
- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

GE 7000 KDES/GS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

*Potenza monofase stand-by	6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26.1 A
*Potenza monofase PRP	5.5 kVA (5 kW) / 230 V / 23.9 A
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria

Modello	KOHLER KD 440
* Potenza netta stand-by	6.8 kW (9.2 HP)
* Potenza netta PRP	6.2 kW (8.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 442 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.3 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5 l
Autonomia (75% di PRP)	4 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	900x550x620
* Peso a secco	101 Kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	102 dB(A) (77 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.