

Guaina incapsulamento amianto - Bloccamianto

SKU: 44000071_1

Prodotto variabile



incapsulante certificato per amianto ed eternit
protegge, isola e blocca le fibre in modo sicuro
elastico fino al 400-500% di allungamento
resistente a intemperie, acqua battente, caldo e gelo
applicabile a rullo, pennello o spruzzo
ideale per coperture, tubi e canne fumarie in cemento amianto
conforme ai limiti V.O.C. (max 60gr./litro)
scheda tecnica qui
prodotto Made i...

Varianti disponibili

Colore Bloccamianto bianco 20kg / Bloccaminato rosso 20kg / Bloccamianto grigio 20kg

Descrizione

La pittura bloccamianto incapsulante è una soluzione professionale per l'incapsulamento, inertizzazione e bonifica di manufatti in amianto. Progettata per coprire, isolare e proteggere le fibre di amianto in modo sicuro, è indicata sia per ambienti interni che esterni. Il prodotto è stato testato e certificato dall'Istituto di Chimica Industriale dell'Università di Venezia, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Campi di impiego

Ideale per il trattamento di:

lastre in cemento amianto (tipo Eternit)
tubi e condutture in amianto
canne fumarie in eternit o cemento amianto
coperture civili e industriali

Colorazioni e confezioni

colori disponibili: bianco, grigio, rosso tegola
confezioni: 20kg
aspetto: cremoso
finitura film secco: opaco Classe G3 (UNI EN 1062-1)

Specifiche tecniche

elasticità con allungamento fino al 400-500%
viscosità 20.000+/-5% Cps Brookfield (G6;100rpm a 20°C)
peso specifico 1,300+/-0,03g/cm³ a 20°C
permeabilità al vapore Classe V1 sd=0.002 (UNI EN ISO 7783-2)
permeabilità all'acqua Classe W2 w=0.155kg/m²/t1/2
resistente agli alcali (UNI 10795)
essiccazione a 20°C: secco al tatto in 2-3ore, in profondità in 24ore
riverniciabile dopo 12ore
resa indicativa: 2mq/kg a 2mani

Modalità di applicazione

Applicabile con:

rullo



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00