



## Carotatrice a secco e acqua GEITEK GT C202MSU

SKU: GT C202MSU carotatore

collare: Ø60mm

potenza: 2200 watt

uso acqua e secco

3 velocità

doppio isolamento elettrico di sicurezza

doppia frizione meccanica ed elettronica

accessori in dotazione: maniglia laterale, attacco acqua, rubinetto acqua + attacco rapido, chiave fissa

accessori disponibili separatamente: telaio, foretti di diverse dimensioni, anello in rame, attacco flottante, punta speciale ...

### Specifiche Tecniche

Seleziona

Carotatore manuale, Accessorio telaio a colonna, Accessorio anello in rame Ø16mm, Accessorio anello in

### Descrizione

La carotatrice manuale è progettata per usi intensivi e continuativi, ideale in edilizia, idraulica, installazione di impianti tecnologici e impiantistica elettrica. Grazie alla possibilità di forare sia a secco che con acqua, si adatta a ogni situazione lavorativa garantendo precisione e affidabilità anche sui materiali più difficili. Il corpo motore interamente in alluminio assicura leggerezza e resistenza, mentre il doppio isolamento elettrico e la doppia frizione meccanica ed elettronica aumentano la sicurezza e proteggono la macchina in caso di sovraccarico.

Dispone di tre velocità di lavorazione, consentendo di scegliere il regime ottimale in base al materiale da carotare, e di un interruttore di sicurezza PRCD per protezione aggiuntiva durante l'uso con acqua. L'esclusiva maniglia laterale regolabile permette di operare con massimo comfort e controllo in ogni posizione di foratura. Questa carotatrice è perfetta per realizzare fori su cemento, laterizi, calcestruzzo e altri materiali da costruzione, combinando potenza, ergonomia e sicurezza in un unico strumento professionale.

### Specifiche tecniche carotatore

frequenza: 50/60Hz

potenza: 2200W

potenza resa: 1260W

numero giri: 750-1800-2500 min-1

numero giri a carico: 530-1280-1780 min-1

tensione: 230V

lunghezza cavo: 4mt

peso: 8,9kg

larghezza macchina: 160/290mm

lunghezza macchina: 590mm

coppia resa: 28,8-12-8,6Nm

coppia nominale: 22,50-9,4-6,8Nm

diametro massimo utensile: Ø250...



## DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · [info@macchedil.it](mailto:info@macchedil.it)

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00