



## Tuta CE per bonifica amianto cat. III tipo 5-6 minimo 5 pezzi

SKU: 33810

Tuta per uso professionale classificato come DPI di 3ª categoria (minimo 5 pezzi) - prezzo unitario

Taglia XXL (altezza 184-190 cm e torace 118-126) deve essere indossata sopra i propri indumenti.

### Descrizione

Tuta monouso con cappuccio e tessuto laminato gr.65, impermeabile, traspirante antistatico, cuciture rinforzate, polsini in maglina, elastico in vita, patta copri-cerniera adesiva.

ASSENZA DI SILICONE.

Adatta anche per uso prolungato.

Ottima per lavori di verniciatura, a contatto con sostanze chimiche e microbiologiche, tossiche, amianto.

Confezionata sottovuoto in camere sterili.

normative di riferimento

EN ISO 13688:2013

EN ISO 13982-1:2011 Type 5B

EN ISO 13034:2009 Type 6B

EN ISO 1073-2:2003 CLASSE 2

EN ISO 14126:2004

EN ISO 1149-5:2018

EN ISO 14325:2005

### PERCHE' SCEGLIERE QUESTO PRODOTTO

Sviluppata per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore, questa tuta offre gli stessi standard qualitativi delle soluzioni impiegate dalle migliori aziende di bonifica e rispecchia le caratteristiche fondamentali dei dispositivi di protezione più avanzati sul mercato.

Grazie alla sua elevata efficacia barriera, alla certificazione ufficiale e alla robustezza del materiale, rappresenta una scelta sicura e affidabile per tutte le attività che comportano esposizione a fibre di amianto.

### RACCOMANDAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Come raccomandato nei protocolli di bonifica amianto:

La tuta va smaltita dopo ogni utilizzo alluscita dell'area contaminata.

Garantisce una rimozione rapida durante la procedura di decontaminazione, riducendo i rischi di rilascio fibre durante lo svestimento

Lo smaltimento corretto della tuta utilizzata durante gli intervent...



## DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · [info@macchedil.it](mailto:info@macchedil.it)

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00