



Tiger-Vac Aspiratore Industriale ATEX 3D Zona 22 CD-15

SKU: CD-15 Z22

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie: Aspiratore industriale antideflagrante certificato ATEX Zona 22 (II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc) per polveri combustibili e conduttive. Turbina a canale laterale trifase 400V 2,6 kW ad induzione senza carboncini a servizio continuo 24/7. Filtro assoluto HEPA H14 a monte con efficienza 99,995% e prefiltro antistatico conduttivo. Fusto di recupero estraibile...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/aspiratore-industriale-atex-3d-zona-22-cd-15

Specifiche Tecniche

Classificazione ATEX	Zona 22 polveri combustibili (II 3D)
Motore e alimentazione	Turbina trifase 400V 2,6 kW servizio continuo
Sistema filtrante	HEPA H14 assoluto + filtro antistatico conduttivo
Dotazione inclusa	Aspiratore ATEX Zona 22 (II 3D); turbina trifase 400V 2,6 kW servizio continuo; filtro HEPA H14 + prefiltro
Filtro	Principale a forma stellare, con Manual Filter Shaker (MFS)
Separatore	Ciclonico integrato sulla bocca di aspirazione
Motore	Induzione TEFC trifase, 2,6 kW, raffreddato esternamente
Servizio	Continuo 24/7
Turbina	Rigenerativa
Peso netto	95 kg

Descrizione

L'aspiratore industriale ATEX 3D Zona 22 CD-15 è progettato per la raccolta di polveri potenzialmente esplosive in ambienti industriali e manifatturieri.

Il filtro principale a forma stellare si pulisce con il sistema Manual Filter Shaker (MFS), che aiuta a mantenere costante l'aspirazione. Il separatore ciclonico integrato sulla bocca di aspirazione trattiene la parte più grossolana delle polveri prima del filtro e ne riduce l'usura.

Il motore a induzione TEFC trifase da 2,6 kW, raffreddato esternamente e abbinato a una turbina rigenerativa, è previsto per servizio continuo 24/7.

Su richiesta è disponibile con componenti elettrici certificati ATEX Categoria 2. Si usa nell'industria manifatturiera, meccanica, alimentare e chimica e nelle lavorazioni in cui si producono polveri combustibili.

Come scegliere un aspiratore ATEX

La classificazione ATEX dell'aspiratore deve corrispondere alla zona in cui viene usato. Questo modello è classificato 3D per la Zona 22, cioè aree in cui un'atmosfera esplosiva da polveri combustibili è improbabile o di breve durata. Per zone diverse va verificata la versione adatta prima dell'acquisto.

Altri modelli per cantiere e industria tra gli aspiratori industriali.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.