



Butti Benna Conica da Cantiere per Calcestruzzo a Scarico Laterale 250-500L

SKU: 01010-011-013-014

Benna conica per gru con scarico laterale ad apertura automatica a molla, per movimentare e scaricare inerti in cantiere.

Capacità: 250, 300, 400 o 500 L

Portata max: da 550 a 1.100 kg

Protezione mani sui modelli 400 L e 500 L

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie: 1x Benna conica da calcestruzzo Butti a scarico laterale nella cubatura prescelta; Scivolo integrato di convogliamen...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/benna-conica-scarico-laterale

Varianti disponibili

Capacità Litri

Fino a 250Lt / Fino a 300Lt / Fino a 400Lt / Fino a 500Lt

Specifiche Tecniche

Tipologia di getto	Laterale con scivolo di canalizzazione
Capacità volumetrica	250 L / 300 L / 400 L / 500 L (in base alla variante)
Sistema di apertura	Leva manuale con molla di chiusura e salvamani
Apertura	Automatica a molla
Benne: Tipologie	Conica
Tipo	Benna conica a scarico laterale
Protezione mani	Presente sui modelli 400L e 500L
Dotazione inclusa	1x Benna conica Butti a scarico laterale nella cubatura prescelta, Scivolo canalizzatore laterale per getto o
Marca	Butti
Codice produttore	01010-011-013-014

Descrizione

La benna conica a scarico laterale Butti è progettata per agevolare il riempimento di muri contro terra, setti armati e casseri dove il punto di getto non è accessibile direttamente dall'alto.

Lo scivolo inclinato saldato sul fianco della bocca di uscita canalizza il flusso di calcestruzzo lateralmente, consentendo di accostare la benna al filo del cassero in totale sicurezza.

La leva di manovra con impugnatura antiscivolo consente di regolare con precisione millimetrica l'apertura della bocchetta e si richiude automaticamente al rilascio tramite potenti molle di richiamo.

I modelli da 400L e 500L integrano una piastra salvamani di protezione per tutelare l'operaio durante la regolazione del getto.

Struttura rigida in lamiera d'acciaio con bordatura antitaglio e occhiolo di sollevamento forgiato per la massima sicurezza di cantiere.