MACCHEDIL



Cannoni Conrad Cannone Abbattimento Polveri LC30R 30 m

SKU: LC30R

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Cannone nebulizzatore professionale per abbattimento polveri mod. LC30R Cannoni Conrad (gittata 30 m)Gruppo ventilante aerodinamico con ventola bilanciata per proiezione costante del getto d'acquaCorona con ugelli nebulizzatori in ottone provvisti di filtro in rete d'acciaio inoxSistema motorizzato di rotazione automatica con angolo di ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cannone-abbattimento-polveri-conrad-lc30r-30-metri

Specifiche Tecniche

Gittata nominale	30 metri di gittata effettiva
Rotazione	Automatica motorizzata programmabile
Telaio	Carrellato con timone e golfari di sollevamento
Gittata	30 metri
Numero ugelli	30 ugelli con filtro inox
Pressione di esercizio	10-15 bar
Consumo acqua	30 l/min
Inclinazione	Manuale da -20° a +45°
Diametro ventola	410 mm
Potenza ventola	3 kW
Grado di protezione	IP65
Potenza totale	5 kW (spina trifase 32A 5P)
Dotazione inclusa	Cannone LC30R (30 m), rotazione automatica, ugelli ottone con filtro inox, carrello con timone e golfari, qu

Descrizione

DESCRIZIONE

Il nebulizzatore Conrad LC30R è un cannone ad acqua utilizzato per l'abbattimento polveri durante la demolizione per ridurre e controllare le nuvole di polvere che si sollevano durante la caduta dei materiali.

Il cannone abbattimento polvere LC30R viene impiegato anche in settori come l'ecologia, il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti. Il cannone nebulizzante viene infatti implementato con un sistema di miscelazione per sostanze abbatti odori per controllare quindi non solo le polveri, ma anche i miasmi rilasciati dagli scarti e dai rifiuti.

Vuoi noleggiare un cannone da 30 metri? Segui il link CANNONE A NOLEGGIO

INSTALLAZIONE FACILE

ENERGIA

La macchina ha una potenza installata di 5 kW totali, si consiglia dunque l'utilizzo di un cavo elettrico con sezione minima 5x2,5 mm e spina trifase 5 poli 32A.

ACQUA

Allacciamento idraulico: 1 1/2 Camlock e non necessita di pressione in entrata, può infatti essere alimentato da un serbatoio d'acqua.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00