MACCHEDIL




# Cannoni Conrad Cannone Nebulizzatore Phoenix Plus Regolabile 25 m

SKU: 103202PLUSAUTO

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Cannone nebulizzatore compatto Phoenix Plus Cannoni Conrad (gittata regolabile da 10 a 25 m)
Sistema esclusivo di regolazione della gittata per operare sia in spazi angusti che all’aperto
Corona circolare di ugelli nebulizzatori ad alta efficienza per abbattimento polveri PM10 e odori
Filtro a cartuccia lavabile per prevenire occlusioni...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cannone-nebulizzatore-phoenix-plus-cannoni-conrad-a

MACCHEDIL

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Gittata regolabile | Da 10 a 25 metri continui |
| Filtrazione | Filtro a cartuccia d'ingresso ispezionabile |
| Alimentazione | Monofase 230V standard di cantiere |
| Numero ugelli | 4 |
| Potenza ventola | 1 kW |
| Caratteristica | Phoenix Plus |
| Inclinazione | +45° elettrica |
| Pressione di lavoro | 5060 bar  pompa alta pressione integrata |
| Portata d'acqua | 8 l/min |
| Potenza totale installata | 3 kW  220 V  50 Hz |
| Rumorosità | 70 dB |
| Protezione IP | IP 55 |
| Dimensioni | 100 × 70 × h145 cm |
| Peso netto | 130 kg |
| Trasportabilità | 2 ruote pneumatiche 15×6.00 · maniglie estraibili · gancio di sollevamento con fasce |
| Illuminazione | 2 fari LED |
| Pompa integrata | 3 pistoni in ceramica integrale, sistema biella-manovella. Nessuna pressione idrica richiesta in entrata. |
| Allacciamento elettrico | CEE 16A |
| Allacciamento idraulico | ¾" maschio |
| Filtro integrato | 400 µm |
| In dotazione | Presa CEE 16A · Supporto porta tubo |
| Dotazione inclusa | Cannone Phoenix Plus (10-25 m regolabile), corona ugelli ad alta efficienza, filtro lavabile, telaio compatto |

## Descrizione

Il cannone nebulizzatore Phoenix Plus è un modello professionale firmato Cannoni Conrad®, divisione ecologica di Mantovana Macchedil, per l'abbattimento delle polveri in ambienti industriali, cantieri e siti di bonifica. La gittata regolabile fino a oltre 25 metri e la pompa alta pressione integrata (50-60 bar) permettono una copertura precisa senza necessità di impianto idrico in pressione: basta una presa d'acqua qualsiasi.

## Applicazioni

- Cave, miniere e gallerie
- Porti
- Cantieri edili
- Demolizioni
- Cementifici
- Acciaierie
- Stoccaggio e riciclaggio inerti
- Neutralizzazione odori
- Discariche
- Lavorazione legno e alluminio
- Bonifiche ambientali
- Rinfrescamento di stadi e parchi

## Galleria

### Regolatore di gittata del Phoenix Plus

Il Phoenix Plus dispone di un regolatore di gittata che permette di modulare la nebulizzazione da 10 a oltre 25 metri senza fermare la macchina. Questo consente di:

- Gestire con precisione l'area da trattare con la nebulizzazione
- Rispettare i confini del cantiere
- Ridurre le interferenze con le aree adiacenti
- Ridurre i consumi: massima potenza solo quando serve

### Perché scegliere il Phoenix Plus

### Pompa integrata

3 pistoni in ceramica integrale, sistema biella-manovella, 50-60 bar. Nessuna pressione idrica richiesta in entrata.

### Gittata oltre 25 m

Regolatore integrato per copertura precisa da 10 a oltre 25 metri. Adatto anche ai cantieri estesi.

### Inclinazione elettrica +45°

Orientamento elettrico del getto senza sforzo manuale.

### Mobilità

Ruote pneumatiche 15×6.00, maniglie estraibili e gancio di sollevamento con fasce.

### 2 fari LED integrati

Per lavorare anche con scarsa visibilità o in ambienti bui.

### IP 55 e 70 dB

Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua. Emissioni sonore di 70 dB.

### Optional e accessori abbinabili

Serbatoio acqua

Capienza 1.000 litri
1390 × 800 × 1150h mm
Materiale: PE

Gruppo elettrogeno

Alimentazione benzina
Avviamento elettrico
220 V, 8,5 kW

### Kit pulizia alta pressione

Lancia + 10 m di tubo raccordato
Per il lavaggio di macchine e superfici con la pompa integrata

### Pompa dosatrice

Per la miscelazione automatica di prodotti abbatti-odori direttamente nel circuito idraulico

continua sulla scheda online