MACCHEDIL



Cannoni Conrad Cannone Nebulizzatore Titan Plus Rotazione 230°

SKU: titan1-w

Il Titan Plus di Cannoni Conrad è un cannone nebulizzatore industriale con rotazione automatica, per coprire un’ampia area senza spostare la macchina.

Rotazione automatica 0°-230° e inclinazione elettrica fino a +45°
Gittata regolabile da 10 a oltre 25 m, 4 ugelli
Pompa alta pressione integrata 50-60 bar, struttura su 4 ruote

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cannone-nebulizzatore-titan-plus-cannoni-conrad-rotaz

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Gittata nebulizzazione	Fino a 25 metri effettivi
Rotazione orizzontale	Automatica motorizzata a 230°
Alimentazione	Elettrica monofase 230V / trifase
Gittata regolabile	Fino a oltre 25 m
Numero ugelli	4
Potenza ventola	1 kW
Caratteristica	Titan Plus
Rotazione	0°230° automatica
Inclinazione	+45° elettrica
Pressione di lavoro	5060 bar pompa alta pressione integrata
Portata d'acqua	8 l/min
Potenza totale installata	3 kW 220 V 50 Hz
Rumorosità	70 dB
Protezione IP	IP 55
Dimensioni	140 × 80 × h160 cm
Peso netto	215 kg
Trasportabilità	2 ruote pneumatiche 15×6.00 + 2 ruote girevoli · maniglie estraibili · 3 ganci di sollevamento con fasce
Illuminazione	2 fari LED
Pompa integrata	3 pistoni in ceramica integrale, sistema biella-manovella. Nessuna pressione idrica richiesta in entrata.
Allacciamento elettrico	CEE 32A
Allacciamento idraulico	¾" maschio
Filtro integrato	400 µm
In dotazione	Presa CEE 32A · Supporto porta tubo · 4 fasce per il sollevamento
Dotazione inclusa	Cannone Titan Plus (gittata fino a 25 m), rotazione automatica regolabile da 0° a 230°, control box, pompa

Descrizione

Il cannone nebulizzatore Titan Plus è un modello industriale firmato Cannoni Conrad®, divisione ecologica di Mantovana Macchedil. La caratteristica principale è la rotazione automatica 0°-230°: il cannone copre un'ampia area senza necessità di spostamento fisico della macchina. Con una gittata regolabile fino a oltre 25 m, pompa alta pressione integrata (50-60 bar) e struttura su 4 ruote da 215 kg, è pensato per i cantieri industriali.

Applicazioni

- Cave, miniere e gallerie
- Porti
- Cantieri edili
- Demolizioni
- Cementifici
- Acciaierie
- Stoccaggio e riciclaggio inerti
- Neutralizzazione odori
- Discariche
- Lavorazione legno e alluminio

- Bonifiche ambientali
- Rinfrescamento di stadi e parchi

Potenziometro di gittata del Titan Plus

Il Titan Plus è dotato di un potenziometro per regolare la lunghezza di gittata da 10 a oltre 25 metri in modo continuo e preciso. Questo consente di:

- Gestire con precisione l'area da trattare con la nebulizzazione
- Rispettare i confini del cantiere
- Ridurre le interferenze con le aree adiacenti
- Ridurre i consumi: massima potenza solo quando serve

Perché scegliere il Titan Plus

Rotazione automatica 0°-230°

Copertura ad ampio settore senza spostare la macchina. Il Titan ruota autonomamente per trattare tutta l'area in un unico posizionamento.

Pompa integrata

3 pistoni in ceramica integrale, sistema biella-manovella, 50-60 bar. Nessuna pressione idrica richiesta in entrata.

Gittata oltre 25 m

Potenziometro integrato per copertura continua e precisa da 10 a oltre 25 metri.

Struttura su 4 ruote

2 ruote pneumatiche 15×6.00 e 2 ruote girevoli per manovrabilità completa. 3 ganci di sollevamento e 4 fasce incluse.

Inclinazione elettrica +45°

Orientamento elettrico senza sforzo manuale.

IP 55 e 70 dB

Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua. Emissioni sonore di 70 dB.

Accessori abbinabili

Serbatoio acqua

Capienza 1.000 litri
1390 × 800 × 1150h mm
Materiale: PE

Gruppo elettrogeno

Alimentazione benzina
Avviamento elettrico
220 V, 8,5 kW

Kit pulizia alta pressione

Lancia + 10 m di tubo raccordato
Per il lavaggio di macchine e superfici con la pompa integrata

Pompa dosatrice

Per la miscelazione automatica di prodotti abbatti-odori direttamente nel circuito idraulico

Contenuto generato con AI

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00