MACCHEDIL



Cannoni Conrad Cannone Nebulizzatore Titan Power Gittata 35 m

SKU: titan2-w

Il Titan Power di Cannoni Conrad è un cannone nebulizzatore industriale con rotazione automatica e 20 ugelli, per trattare grandi aree senza spostare la macchina.

Rotazione automatica 0°-230° e inclinazione elettrica fino a +45°
20 ugelli e gittata regolabile da 10 a oltre 35 m
Ventola da 2,2 kW, pompa integrata 50-60 bar, struttura su 4 ruote

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cannone-nebulizzatore-titan-power-cannoni-conrad-rot

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Gittata massima	Fino a 35 metri in campo aperto
Oscillazione	Motorizzata automatica a 230°
Applicazione	Demolizioni e cave ad alta polverosità
Gittata regolabile	Fino a oltre 35 m
Numero ugelli	20
Potenza ventola	2,2 kW
Rotazione	0°230° automatica
Inclinazione	+45° elettrica
Pressione di lavoro	5060 bar pompa alta pressione integrata
Portata d'acqua	8 l/min
Potenza totale installata	4 kW 220 V 50 Hz
Rumorosità	70 dB
Protezione IP	IP 55
Dimensioni	140 × 80 × h160 cm
Peso netto	220 kg
Trasportabilità	2 ruote pneumatiche 15×6.00 + 2 ruote girevoli · maniglie estraibili · 3 ganci di sollevamento con fasce
Illuminazione	1 faro LED
Pompa integrata	3 pistoni in ceramica integrale, sistema biella-manovella. Nessuna pressione idrica richiesta in entrata.
Allacciamento elettrico	CEE 32A
Allacciamento idraulico	¾" maschio
Filtro integrato	400 µm
In dotazione	Presa CEE 32A · Supporto porta tubo · 4 fasce per il sollevamento
Dotazione inclusa	Cannone Titan Power (gittata fino a 35 m), rotazione automatica regolabile da 0° a 230°, 20 ugelli su coro

Descrizione

Il cannone nebulizzatore Titan Power è un modello industriale firmato Cannoni Conrad®, divisione ecologica di Mantovana Macchedil. Unisce la rotazione automatica 0°-230° a una gittata regolabile fino a oltre 35 metri: 20 ugelli spinti da una ventola da 2,2 kW. È pensato per grandi impianti industriali, piazzali portuali e cantieri estesi da trattare senza spostare la macchina.

Applicazioni

- Cave, miniere e gallerie
- Porti
- Cantieri edili
- Demolizioni
- Cementifici
- Acciaierie
- Stoccaggio e riciclaggio inerti
- Neutralizzazione odori
- Discariche
- Lavorazione legno e alluminio
- Bonifiche ambientali
- Rinfrescamento di stadi e parchi

Potenziometro di gittata del Titan Power

Il Titan Power è dotato di un potenziometro per regolare la lunghezza di gittata da 10 a oltre 35 metri in modo continuo e preciso. Questo consente di:

- Gestire con precisione l'area da trattare con la nebulizzazione
- Rispettare i confini del cantiere
- Ridurre le interferenze con le aree adiacenti
- Ridurre i consumi: massima potenza solo quando serve

Perché scegliere il Titan Power

Rotazione automatica 0°-230°

Copertura ad ampio settore senza spostare la macchina. Il Titan ruota autonomamente per trattare tutta l'area da un unico posizionamento.

20 ugelli

Copertura più ampia per le aree industriali estese: 20 ugelli contro i 4 del Titan Plus.

Gittata oltre 35 m

Potenziometro integrato per la regolazione continua da 10 a oltre 35 m.

Ventola da 2,2 kW

Spinge la nebbia fino alla gittata massima di oltre 35 m.

Struttura su 4 ruote

2 ruote pneumatiche 15×6.00 e 2 ruote girevoli per manovrabilità completa. 3 ganci di sollevamento e 4 fasce incluse.

IP 55 e 70 dB

Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua. Emissioni sonore di 70 dB.

Accessori abbinabili

Serbatoio acqua

Capienza 1.000 litri
1390 × 800 × 1150h mm
Materiale: PE

Gruppo elettrogeno

Alimentazione benzina
Avviamento elettrico
220 V, 8,5 kW

Kit pulizia alta pressione

Lancia + 10 m di tubo raccordato
Per il lavaggio di macchine e superfici con la pompa integrata

Pompa dosatrice

Per la miscelazione automatica di prodotti abbatti-odori direttamente nel circuito idraulico

Prodotto abbatti odore Maleo

continua sulla scheda online

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00