MACCHEDIL

Bisonte Carotatrice Diamantata EC2800 2800W Ø255mm con Supporto a Colonna

SKU: BT1006276

Carotatrice diamantata con supporto a colonna per fori nel calcestruzzo fino a 255 mm, da usare con aspiratore per liquidi. È una delle carotatrici Bisonte a due velocità.Informazioni utiliPotenza del motore2,8 kWDiametro massimo nel calcestruzzo255 mmDiametro massimo in muratura400 mmAlimentazione230 V / 50 HzVelocità 1920 giri/minutoVelocità 2500 giri/minutoPeso40 kgPeso con imballo41,5 kg

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/carotatrice-diamantata-bisonte-ec2800-2800w-o-255-m

Specifiche Tecniche

Diametro max carotaggio calcestruzzo	Ø 255 mm
Potenza motore	2800 W
Tipologia	Carotatrice diamantata con supporto
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Velocità 1	500 rpm
Velocità 2	920 rpm
Diametro max carotaggio muratura	Ø 400 mm
Avanzamento	A cremagliera
Numero velocità	2
Utilizzo	Con aspirazione ad acqua
Supporto	Incluso
Peso netto	40 kg
Peso lordo (imballato)	41,5 kg
Certificazioni	CE
Corona diamantata	Non inclusa, disponibile a parte
Modello	Bisonte EC2800
Dotazione inclusa	Macchina / Strumento principale: Bisonte Carotatrice Diamantata EC2800 2800W Ø255mm con Supporto

Descrizione

La Bisonte EC2800 è una carotatrice diamantata professionale ad alte prestazioni, progettata per eseguire forature di grande diametro su calcestruzzo, cemento armato e muratura in modo preciso, stabile e sicuro.

Il potente motore elettrico da 2800 W consente carotaggi fino a Ø 255 mm su calcestruzzo e Ø 400 mm su muratura, rendendo questa macchina ideale per lavori impiantistici, passaggi tecnici, ventilazione, canalizzazioni e applicazioni strutturali in edilizia. Il supporto con cremagliera in acciaio, incluso di serie, garantisce un avanzamento controllato e costante anche su superfici verticali o pavimentazioni. Le due velocità meccaniche permettono di adattare la rotazione in base al diametro della carota, riducendo vibrazioni e aumentando la durata degli utensili. La EC2800 è progettata per utilizzo con aspirazione ad acqua, assicurando raffreddamento ottimale della corona diamantata e maggiore sicurezza operativa.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00