MACCHEDIL



Sisas Delineatore Stradale Flessibile Defleco in Gomma Classe 2 104730031

SKU: 104730031 - 64909

Sisas Delineatore Stradale Flessibile Defleco in Gomma Classe 2 104730031 conforme agli standard di sicurezza e segnaletica stradale Sisas.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/delineatore-stradale-flessibile-in-gomma-classe-2

Specifiche Tecniche

Dimensioni massimo ingombro	base: 21x15x1,1 cm asta: 32,5x13x3,8 cm peso complessivo asta + base 0,8 kg
Rifrangenza	Classe 2
Caratteristiche meccaniche	base inferiore realizzata in polipropilene nero asta realizzata in resina sintetica co-polimera di colore rosso
Minimo d'ordine	10 pezzi
Dotazione inclusa	1x Singolo delineatore stradale flessibile Sisas Defleco in gomma vulcanizzata con inserti rifrangenti Class
Quantità minima acquistabile	10 pezzi (massimo 40 pezzi per ordine) (prezzo riferito a 1 singolo pezzo)

Descrizione

Il delineatore DEFLECO è composto da una base inferiore di appoggio prodotta in polipropilene nero e da unasta verticale prodotta in resina sintetica co-polimera (EVA) di colore rosso. La composizione dei materiali rende il delineatore resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli, permettendo di riprendere la posizione
originaria verticale senza distaccarsi dal piano stradale.

La parte trapezoidale di colore rosso (asta verticale) viene resa visibile mediante lapplicazione di nr. 6 inserti rifrangenti pellicola classe II.

COME APPLICARE I DELINEATORI DEFLECO

Lapplicazione a terra avviene sfruttando lapposita base; la base, nella parte inferiore, presenta una configurazione che favorisce laderenza al piano stradale con lapplicazione di colle speciali.

Il collante adatto è il collante bituminoso per delineatore stradale in latta da 5 kg.

La spaziatura di posa del delineatore è di 12 m in rettilineo e di 5 m in curva; nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico. Il delineatore deve essere utilizzato per evidenziare zone di lavoro o di manutenzione di durata superiore ai 2 giorni.

Normativa di riferimento

- art. 21, 39 Codice della Strada
- art. 34, 79 (fig. II 397) Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
- D.M. del 10 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 - 26.09.02
- Omologazione Ministeriale con D.M.LL.PP. nr. 2607 del 13.05.2013

Altri delineatori e prodotti per il cantiere nella categoria Segnaletica stradale.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00