



CSC 424 Dissipatore di Energia Meccanico a Spire con Indicatore di Precarico per Linea Vita

SKU: 424C - 10550A

Il dissipatore di energia meccanico a spire con indicatore di precarico per linea vita è un dispositivo di sicurezza che protegge l'utente in caso di caduta. È composto da una molla a spire deformabili che assorbe l'energia d'urto, riducendo i carichi trasferiti alla struttura di supporto. Il dispositivo è realizzato in acciaio inox 302 o acciaio zincato ad alto limite elastico.

ØØ

ØØØVØeØrØsØiØoØnØiØ:ØØ ØaØ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/dissipatore-di-energia-per-linea-vita

Varianti disponibili

Linea Vita: Tipologia Acciaio

Inox / Zincato

Specifiche Tecniche

Tipologia dispositivo	Dissipatore di energia dinamico a spire deformabili Tipo C
Materiale molla	Acciaio Inox AISI 302 / Acciaio speciale zincato ad alto limite elastico
Funzione integrata	Assorbitore di carico d'arresto + Calibro di tensionamento fune
Linea Vita: Componente Linea Vita	Accessori
Linea Vita: Tipologia Linea Vita	Indeformabile
Funzione	Riduzione dei carichi trasferiti alla struttura
Peso netto	1,25 kg (inox) / 1,75 kg (zincato)
Dotazione inclusa	1x Dissipatore di energia a molla trafilata CSC Art. 424 (Zincato) o Art. 424C (Acciaio Inox AISI 302), Spira

Descrizione

Il dissipatore di energia 424 è l'accessorio da inserire tra fune e torretta della linea vita: la sua funzione è ridurre i carichi trasferiti alla struttura di supporto in caso di arresto caduta, assorbendo parte dell'energia d'urto.

È disponibile in acciaio zincato (424) o in acciaio inox 302 (424C), quest'ultimo indicato per installazioni in ambienti marittimi o con forte esposizione agli agenti atmosferici.

Va sempre installato seguendo le indicazioni del manuale prodotto, per garantirne la corretta funzione di assorbimento in caso di caduta.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Norma UNI 11578:2015: dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente, requisiti e metodi di prova.
- Norma EN 795: requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio.
- Prove effettuate con ITALCERT.

Per linee vita su coperture in lamiera c'è il dissipatore per tetti in lamiera; se serve controllare il tensionamento della fune c'è il dissipatore CSC 423 con indicatore di tensione. Altri componenti nella categoria Accessori e ancoranti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00