MACCHEDIL




# Duriplastic Durielastic Membrana Impermeabilizzante Bicomponente Elastica

SKU: 44000074

Membrane elastiche bicomponenti per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazze, balconi e piscine: malta cementizia a base di legante elastomerico, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa. La membrana si stende in due mani a spatola o spruzzo per uno spessore finale di circa 2 mm, miscelando il componente A con il 30% di cemento (componente B).Informazioni utiliComponenti del ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/durielastic-membrana-elastica-bicomponente

## Varianti disponibili

| | |
|---|---|
| Peso | 4 Kg / 21 Kg |

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Natura composita | Malta cementizia bicomponente (Componente A guaina elastomerica + Componente B cemento) |
| Campi d'impiego | Balconi, terrazzi, vasche, piscine e fondazioni |
| Flessibilità elastica | Elevata capacità di crack-bridging sotto piastrelle |
| Resa media | 1,7  2 m²/kg |
| Campi di impiego | Terrazzi, balconi, tetti, piscine, coperture |
| Tempo di asciugatura | Fuori tatto 23 h, completa 24 h |
| Base | Legante elastomerico + componente cementizio |
| Tipologia | Membrana elastica bicomponente |
| Numero di mani | 2 mani consigliate |
| Elasticità | Elevata, resistente a microfessurazioni |
| Confezioni disponibili | 4 kg, 21 kg |
| Colori disponibili | Grigio |
| Dotazione inclusa | Kit bicomponente Durielastic (Componente A guaina elastomerica + Componente B cemento nel peso sel |

## Descrizione

La membrana elastica bicomponente Durielastic è un sistema impermeabilizzante per superfici esterne e interne soggette a infiltrazioni dacqua, sollecitazioni meccaniche e sbalzi termici. I due componenti, una volta miscelati, danno una malta elastica e omogenea, facile da applicare.

Si usa per impermeabilizzare terrazzi, balconi, coperture piane, tetti, piscine, muri controterra e superfici cementizie esposte agli agenti atmosferici. Lelasticità permette al rivestimento di assorbire microfessurazioni e movimenti strutturali senza perdere continuità o aderenza.

La formulazione a base di legante elastomerico e fibre sintetiche migliora la resistenza meccanica e riduce il rischio di cavillature. Dopo lindurimento Durielastic forma una barriera impermeabile continua, resistente allacqua battente, al gelo-disgelo, ai raggi UV e alle variazioni termiche. Aderisce su calcestruzzo, massetti cementizi, intonaci, laterizio e superfici minerali preparate correttamente.

## Come si applica

Si applica a spatola, pennello o a spruzzo, quindi si adatta sia alle superfici ampie sia a raccordi e dettagli costruttivi. Sono consigliate due mani incrociate per ottenere lo spessore corretto. È fuori tatto in 2-3 ore e asciutta in 24 ore.

È pensata per imprese edili e impermeabilizzatori, ma la può usare anche un privato esperto.

**DOVE SIAMO** Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00