MACCHEDIL



Iori Elevatore a Bandiera 200 kg con Fune 18 m

SKU: 20029

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Argano elevatore elettrico monofase 230V Iori (portata nominale 200 kg)
Fune in acciaio antigiro Ø 4 mm lunghezza 18 metri (carico di rottura 11 kN) con gancio e contrappeso
Pulsantiera pensile diretta con arresto d'urgenza a fungo IP65
Finecorsa meccanico di emergenza in salita

Elevatore a bandiera – 200kg – fune 18mt con...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/elevatore-a-bandiera-200kg-fune-18mt

Specifiche Tecniche

Portata nominale	200 kg tiro diretto
Velocità	21 m/min di risalita costante
Fune in acciaio	18 metri antigiro Ø 4 mm
Velocità sollevamento	21m/min
Potenza motore	0,75Kw
Massa argano	23kg
Alimentazione	230V-50Hz
Velocità rotazione albero	1400giri/min
Rapporto riduzione	1:21,84
Fune acciaio antigiro	Ø4mm
Carico rottura	11KN
Lunghezza fune	18m
Dimensioni	415x210x310mm
Dotazione inclusa	Elevatore a bandiera 200 kg monofase 230V, fune 18m antigiro, pulsantiera IP65 con arresto urgenza, fin

Descrizione

Lelevatore a bandiera 200kg è la soluzione ideale per il sollevamento di carichi in altezza in ambito edile e professionale. Progettato per offrire affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate, è dotato di motore elettrico monofase0,75Kw alimentato a 230V-50Hz, in grado di garantire una velocità di sollevamento di 21m/min.

La struttura compatta (415mm lunghezza, 210mm larghezza, 310mm altezza) e la massa contenuta di 23kg rendono questo argano a bandiera pratico da installare e maneggiare in cantiere. Il sistema include pulsantiera diretta con arresto durgenza e fine corsa di emergenza in salita per garantire la massima sicurezza durante le operazioni. Lelevatore è equipaggiato con fune in acciaio antigiro Ø4mm con carico di rottura 11KN e lunghezza18m, assicurando resistenza e stabilità anche nelle applicazioni più impegnative. Il rapporto di riduzione 1:21,84 e la velocità di rotazione 1400giri/min contribuiscono a un funzionamento fluido ed efficiente.

Perfetto come argano per sollevamento materiali, è particolarmente indicato nel settore edile. Per uninstallazione ottimale si consiglia labbinamento con apposita bandiera (non inclusa). Il motore può essere realizzato con valori differenti di tensione e frequenza su richiesta; le specifiche sono sempre verificabili sulla targa identificativa applicata al motore.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00