MACCHEDIL



CSC 386 Faldale Sagomabile in Piombo 600x600mm per Torrette e Ancoraggi Linea Vita

SKU: 386-PARENT

Il faldale in piombo è la lamina che si modella a mano attorno alla base della torretta o della piastra di ancoraggio, per sigillare il passaggio attraverso la copertura: 600x600 mm, 3,30 kg.Informazioni utiliDimensioni600x600 mmPeso netto3,30 kgCompatibilità torrettetutte le torrette di tipo indeformabile con tubolare quadro 100x100 mmCompletamento installazionesaldatura a stagno, silicone bit...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/faldale-in-piombo-per-linea-vita

Varianti disponibili

Linea Vita: Componente Linea Vita	Ancoraggi / Torrette

Specifiche Tecniche

Dimensioni piastra	600 x 600 mm
Materiale	Lastra in piombo
Campo di impiego	Faldale per torretta (386) o per ancoraggio (386A), linea vita indeformabile
Dimensioni	600x600 mm
Peso netto	3,30 kg
Variante "Torretta"	386: si adatta alle torrette indeformabili con tubolare quadro 100x100 mm
Variante "Ancoraggio"	386A: faldale per ancoraggio
Installazione	Per completare l'installazione CSC consiglia saldatura a stagno, silicone bituminoso o raccordo in allumini
Dotazione inclusa	1x Faldale in piombo CSC 600x600 mm (386 per torretta o 386A per ancoraggio, secondo la versione sce

Descrizione

Il faldale in piombo è il componente che crea la tenuta impermeabile nel punto in cui una torretta o un ancoraggio della linea vita attraversano la copertura in tegole. È realizzato in piombo duttile, un materiale che si modella a mano attorno alla base dell'elemento da impermeabilizzare senza bisogno di utensili particolari.

Si utilizza in fase di posa della linea vita, subito dopo aver fissato la torretta o la piastra di ancoraggio alla struttura, prima di richiudere il manto di tegole intorno al passaggio.

Il vantaggio principale del piombo rispetto ad altri materiali è la sua capacità di adattarsi al profilo irregolare delle tegole circostanti, modellandolo a mano.

Va posizionato centrando il foro sulla base dell'elemento da impermeabilizzare, poi modellato a mano premendo il piombo sulle tegole adiacenti per farlo aderire al profilo della copertura, senza necessità di collanti.

È pensato per chi installa linee vita CSC su tetti a tegole: imprese di copertura, installatori di sistemi anticaduta, elettricisti e imprese edili che si occupano della posa completa dell'impianto.

Il faldale si abbina alle torrette della categoria Torrette e Ancoraggi. Altri accessori in Accessori e ancoranti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00