MACCHEDIL



Duriplastic Guaina Liquida Bituminosa Elastomerica all'Acqua per Fondazioni

SKU: 44000248

Impermeabilizzante universale Elastiguaina, il prodotto Duriplastic per l'impermeabilizzazione: disponibile nei formati da 1,5 kg, 5 kg e 18 kg, colore nero.Informazioni utiliDenominazione in listinoElastiguaina - Impermeabilizzante universaleColoreNeroConfezioni1,5 kg, 5 kg e 18 kg

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/guaina-liquida-bituminosa-elastomerica-nera

Varianti disponibili

Kilogrammi	1,5 Kg / 5 Kg / 18 Kg

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Natura bituminosa	Emulsione bituminosa all'acqua additivata con polimeri
Colore e tenuta	Nera ad elevata impermeabilità continua su calcestruzzo
Destinazione d'uso	Muri controterra, fondazioni, gronde e manufatti interrati
Consumo medio	1,5 2,0 kg/m² per mm di spessore
Metodo di applicazione	Rullo, pennello, spatola
Essiccazione superficiale	circa 3060 minuti a 20 °C
Tipologia	Guaina liquida bituminosa elastomerica
Colore	Nero
Stato fisico	Pasta tixotropica
Base	Bitume modificato con elastomeri
Pronta alluso	Sì
Supporti compatibili	Calcestruzzo, laterizio, muratura, metallo, legno
Elasticità	Elevata
Resistenza termica	da -20 °C a +100 °C
Resistenza ai raggi UV	Buona
Resistenza allacqua stagnante	Sì
Essiccazione completa	circa 46 ore
Spessore consigliato	1 mm in più mani
Diluizione	Non necessaria
Contenuto netto	15 kg
Conservazione	Luogo asciutto, al riparo dal gelo
Durata di stoccaggio	12 mesi in confezione integra
Dotazione inclusa	1x Fusto guaina bituminosa nera per fondazioni (peso kg selezionato)

Descrizione

La guaina liquida bituminosa elastomerica nera serve a impermeabilizzare superfici orizzontali e verticali soggette a infiltrazioni dacqua, umidità e sbalzi termici. È pronta alluso e non va diluita.

È formulata con bitume modificato con elastomeri: dopo lessiccazione forma una membrana continua, elastica e impermeabile, che segue i movimenti del supporto senza fessurarsi. Si usa sia su lavori nuovi sia per il ripristino di vecchie guaine bituminose.

Si applica con rullo, pennello o spatola, anche su superfici complesse, e aderisce su calcestruzzo, laterizio, muratura, metallo e legno preparati correttamente. Impieghi tipici:

- Tetti piani e inclinati
- Terrazze e balconi
- Fondazioni e muri controterra
- Gronde, canali di scolo e dettagli costruttivi

Come si applica

Lo spessore consigliato è di almeno 1 mm, steso in più mani; il consumo medio è di 1,5-2,0 kg/m² per ogni mm di spessore. A 20 °C la guaina è asciutta in superficie in circa 30-60 minuti e completamente in 4-6 ore. Va conservata in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00