MACCHEDIL



CSC Kit Fune in Acciaio per Linea Vita con Tenditore, Morsetti, Redancia e Grillo (Inox / Zincato)

SKU: KitFuneLineaVita

Kit di fune in acciaio e accessori di terminazione per linee vita, in lunghezze da 4 a 50 m.

Fune zincata: Ø10 mm, carico di rottura minimo 6.425 kg
Fune inox AISI 316: Ø8 mm, carico di rottura minimo 3.800 kg
Nel kit: grillo, 5 morsetti, redancia e tenditore

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/kit-fune-per-linea-vita-2

Varianti disponibili

Lunghezza Fune	4 metri / 6 metri / 8 metri / 10 metri / 12 metri / 16 metri / 20 metri / 25 metri / 30 metri / 40 metri / 50 metri
Acciaio	Zincata / Inox

Specifiche Tecniche

Composizione del kit	Fune piombata + Tenditore forcelle + Grillo + Redancia + 5 Morsetti
Diametro cavo	Ø 10 mm (Zincato) / Ø 8 mm (Inox AISI 316)
Normativa di riferimento	UNI 11578:2015 / EN 795:2012 Tipo C
Componenti kit	Fune, grillo, 5 morsetti, redancia, tenditore
Fune zincata	Ø 10 mm, rottura min. 6.425 kg, 0,400 kg/m
Fune inox	Ø 8 mm AISI 316, rottura min. 3.800 kg, 0,238 kg/m
Dotazione inclusa	1x Fune metallica in acciaio (Ø10mm zincata o Ø8mm inox AISI 316) con 1 estremità con redancia piomba

Descrizione

Il kit fune per linea vita è un insieme completo di componenti, zincati o inox: 1 fune in acciaio con un'estremità piombata, 1 grillo, 5 morsetti, 1 redancia e 1 tenditore (a canaula aperta per il modello zincato, a canaula chiusa per il modello inox).

La fune zincata ha diametro nominale 10 mm, avvolgimento crociato destro preformata (FUNE 6×36 + AM secondo EN 12385-4), anima in acciaio al carbonio grado 180, con carico di rottura minimo garantito di 6.425 kg (63,00 kN) e peso di 0,400 kg al metro.

La fune inox ha diametro nominale 8 mm, formazione 7×19 in acciaio inox AISI 316, con carico di rottura minimo garantito di 3.800 kg (37,26 kN) e peso di 0,238 kg al metro. Entrambe hanno redancia Ø10 mm (DIN 6899) e manicotto in alluminio (EN 13411-3) su un lato.

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Norma UNI 11578:2015: Dispositivi di ancoraggio destinati allinstallazione permanente, requisiti e metodi di prova.
Norma EN 795: Requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio.
Prove effettuate con ITALCERT.

Come scegliere lunghezza e materiale

La lunghezza si sceglie in base alla tratta della linea vita indicata nel progetto. La fune zincata Ø10 mm ha il carico di rottura più alto; la fune inox AISI 316 Ø8 mm è la scelta dove serve maggiore resistenza alla corrosione. Nel kit inox il tenditore è a canaula chiusa, in quello zincato a canaula aperta.

Per comporre la terminazione con componenti propri è disponibile la fune per linea vita senza accessori; come ricambio c'è il tenditore a canaula aperta. Altri componenti tra gli accessori e ancoranti per linea vita.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00