MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda Elettrico B 15 IT 15 kW

SKU: 4012054

Il Master B 15 IT è un generatore d'aria calda elettrico trifase a due potenze, 7,5 e 15 kW, con portata d'aria di 1.700 m³/h: i riscaldatori elettrici a ventola Master sono adatti al riscaldamento temporaneo o di emergenza e non producono fumi né condensa.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Master B 15 IT generatore d'aria calda elettrico trifaseB 15 IT1termostato ambiente1presa ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-elettrico-b-15-it-15-kw

Specifiche Tecniche

Potenza termica	7,5 / 15,0 kW (51.200 Btu/h)
Portata d'aria	1.700 m³/h
Alimentazione	3N 400 V / 50 Hz trifase
Modello	Master B 15 IT
Codice produttore	4012054
Corrente assorbita	22,0 A
Presa integrata	32A / 5 poli maschio (a bordo macchina)
Termostato ambiente	Incorporato e regolabile
Funzione estate/inverno	Commutatore per sola ventilazione estiva
Elementi riscaldanti	Resistenze corazzate in acciaio inox
Grado di protezione	IP24
Sicurezza termica	Termostato sovratemperatura a riarmo automatico
Dimensioni prodotto	350 x 470 x 490 mm
Peso netto	15,0 kg
Dotazione inclusa	1 x Master B 15 IT generatore d'aria calda elettrico trifase; 1 x termostato ambiente; 1 x presa 32A 5 poli

Descrizione

Il generatore d'aria calda Master B 15 IT è un aerotermo elettrico trifase da 15 kW (12.900 kcal/h, 51.200 Btu/h) per riscaldare volumi ampi senza fiamme né gas di scarico. La ventola elicoidale muove 1.700 m³/h di aria attraverso resistenze corazzate in acciaio inox. La struttura tubolare a culla protegge il corpo macchina e ha due impugnature per il sollevamento.

A cosa serve

Si usa in magazzini, capannoni, cantieri al chiuso, locali tecnici e ambienti di verniciatura o posa resine, dove fumi o fiamme libere sarebbero un pericolo o altererebbero l'asciugatura. Serve anche in fiere, tensostrutture ed eventi al chiuso che richiedono calore asciutto.

Non genera monossido di carbonio, vapore acqueo né odori. Il selettore di potenza permette di lavorare a 7,5 kW nelle giornate meno fredde o a 15 kW per portare rapidamente a temperatura l'ambiente. Il termostato di sicurezza a riarmo automatico protegge da sovratemperature.

Si collega alla rete trifase con la presa industriale da 32 A a 5 poli montata a bordo macchina. Il termostato ambiente regola la temperatura in automatico e il commutatore rotativo seleziona sola ventilazione o i due livelli di riscaldamento. Basta pulire periodicamente la griglia di aspirazione.

Modelli vicini: Master B 9 IT da 9 kW e Master B 22 IT da 22 kW. Tutti i modelli nella categoria Generatori aria calda.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00