MACCHEDIL



CSC 114G Parapetto per Cordoli Verticali Apertura 8-30cm Zincato

SKU: 114G - 10103

Il parapetto a morsa registrabile per cordoli verticali e velette CSC 114G in acciaio zincato a caldo è certificato in Classe A-B UNI EN 13374 per la protezione anticaduta rapida su balconi e terrazzi.

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

1x Parapetto per cordoli verticali CSC mod. 114G in acciaio zincato a caldo (peso 5,50 kg, serraggio morsa 80-300 mm, certificato classe A-B ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/parapetto-per-cordoli-verticali-in-calcestruzzo-114g-reg

Specifiche Tecniche

Normativa	UNI EN 13374:2018 - Classe A-B
Tipologia fissaggio	Morsa a vite registrabile per cordoli e velette verticali
Registrazione morsa	Serraggio 80 - 300 mm (regolabile)
Parapetti: Tipo di Tetto	Tetto in Calcestruzzo
Peso netto	5.50 Kg circa
Utilizzo	Utile come protezione provvisoria contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazzi e coperture con
Caratteristiche aggiuntive	Parapetto da posizionare con interassi max 150 cm

Descrizione

Il parapetto per cordoli verticali 114G si fissa a morsa su cordoli e velette in calcestruzzo con apertura del morsetto da 8 a 30 cm. È realizzato e certificato come sostegno di protezioni provvisorie laterali contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su balconi, terrazze e tetti. Sostiene un operatore che camminando si appoggi alla protezione, o che stia cadendo nella sua direzione anche per scivolamento da una superficie inclinata.
La classe B di appartenenza del prodotto consente l'utilizzo anche come sostegno di protezioni provvisorie frontali, con inclinazione massima di 30° rispetto all'orizzontale.

Applicazioni consigliate

- Lavori su balconi, terrazze, bordi di solaio o cordoli verticali in edifici civili o industriali.
- Interventi di manutenzione, ristrutturazione e posa di elementi come balaustre, serramenti ed elementi prefabbricati.
- Cantieri dove serve una protezione temporanea dei bordi, senza strutture fisse o ponteggi.

Buone pratiche duso

- Verificare che il parapetto sia corredato di marcatura, scheda tecnica e manuale duso.
- Prima dellinstallazione verificare il supporto: materiale, spessore del cordolo e possibilità di un serraggio sicuro.
- La parte più alta della protezione deve trovarsi ad almeno 1 metro dalla superficie di lavoro, misurato in perpendicolare.
- È una protezione temporanea per lavori in quota e manutenzioni, non una barriera permanente.

Per cordoli fino a 50 cm c'è la versione 114F regolabile 50 cm; per il morsetto è disponibile il distanziale zincato 114G/114F. Altri modelli nella categoria parapetti anticaduta.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00