MACCHEDIL



Tek System Pompa Airless Elettrica a Membrana Serie TS 230V per Edilizia

SKU: TS4500 - TS6000 - TS10000

Pompa airless a membrana carrellata per pitture, smalti, vernici, incapsulanti eternit e guaine isolanti, in tre modelli.

TS4500: 5 l/min, 200 bar, 900 W
TS6000: 6,5 l/min, 200 bar, 900 W
TS10000: 12 l/min, 250 bar, 1800 W

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:1x Pompa airless elettrica a membrana Tek System (modello selezionato: TS4500 5 L/min, TS6000 6,5 L/min o TS10000 12 L/mi...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/pompa-airless-membrana-5l-min-65l-min-12l-min

Varianti disponibili

Seleziona	Pompa Airless membrana 5L/min / Pompa Airless membrana 6,5L/min / Pompa Airless membrana 12L/mi

Specifiche Tecniche

Portata d'erogazione	5,0 - 12,0 Litri/min in base al modello
Pressione d'esercizio	Fino a 220 Bar
Alimentazione	230V Monofase con carrello su ruote
Dotazione inclusa	Pompa Airless membrana serie TS (portata selezionata), tubo HP 15m, pistola airless, carrello ruote

Descrizione

Le pompe airless a membrana 5L/min, 6,5L/min e 12L/min sono macchine professionali per la spruzzatura di materiali da verniciatura di vario tipo, in ambito edilizio e negli interventi di finitura su grandi superfici. Sono disponibili tre modelli: TS4500 da 5 l/min, TS6000 da 6,5 l/min e TS10000 da 12 l/min.

Queste unità applicano pitture, tempere, lacche, smalti, vernici a base acqua o solvente, materiali bicomponenti, incapsulanti eternit e guaine isolanti su superfici come legno, metallo, murature e plastiche. Il sistema di pompaggio a membrana dà un flusso regolare e permette di coprire grandi superfici in tempi ridotti.

La struttura carrellata con manico e ruote facilita lo spostamento in cantiere, mentre la semplicità duso e la possibilità di manutenzione da parte delloperatore rendono queste pompe pratiche anche per lunghe sessioni di lavoro.

Come scegliere

Il TS4500 e il TS6000 hanno lo stesso motore da 900 W e cambiano per portata e ugello massimo: il primo è adatto a pitture e smalti, il secondo anche a prodotti più densi. Il TS10000, con 1800 W, 250 bar e ugelli fino a 0,031", è indicato per incapsulanti e guaine su grandi superfici. Per lavori più piccoli ci sono le pompe airless a pistone; per il lavoro con due operatori la pompa airless Bisonte PAZ7000/2.

Altre pompe airless nella categoria Pompe incapsulatrici per amianto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00