MACCHEDIL



Hyundai 65940 Power Station da Cantiere Heavy Duty 3600W Batteria LiFePO4 5376Wh

SKU: hyundai_65940

Power station da cantiere Hyundai 65940 Heavy Duty con 3600 W nominali, batteria LiFePO4 da 5376 Wh e carrello a 4 ruote. Serve ad alimentare utensili e apparecchi elettronici in interni, cantieri in centro abitato, officine mobili ed emergenze, senza carburante, senza gas di scarico e senza il rumore di un motore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONECodice 65940

Q.tà
Descrizione
Codice

1
Po...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/power-station-hyundai-heavy-duty-3600w-65940

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potenza massima (picco)	7200 W (30 s)
Tensione uscita AC	230 V
Tecnologia inverter	Onda sinusoidale pura
Voce	Specifiche
Marca	Hyundai
Modello	Heavy Duty / Ranger
Codice prodotto	65940
EAN	8028815659406
Tipologia	Power station portatile da cantiere
Potenza nominale AC	3600 W
Frequenza	50 Hz
Tecnologia batteria	Litio LiFePO4
Capacità batteria	5376 Wh
Cicli di ricarica	3000
Prese AC	3 × 230 V
Ingresso AC	220240 V / 5060 Hz
Display	LCD
Sistema di trasporto	Carrello con 4 ruote
Temperatura di scarica	da 10 °C a +40 °C
Temperatura di carica	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni (L×P×H)	595 × 499 × 598 mm
Peso netto	68 kg
Peso lordo	80 kg
Grado di protezione	IP20
Dotazione inclusa	Power station industriale Hyundai 65940 (3600W continui / 7200W picco), Pacco batterie LiFePO4 ad altis

Descrizione

La power station da cantiere Hyundai 65940 Heavy Duty (Ranger) eroga 3600 W nominali e fino a 7200 W di picco per 30 secondi, con batteria al litio LiFePO4 da 5376 Wh e almeno 3000 cicli di ricarica dichiarati. Funziona senza carburante, senza gas di scarico e senza il rumore di un motore, quindi si può usare anche dove un gruppo elettrogeno a benzina non è adatto.

L'inverter a onda sinusoidale pura 230 V - 50 Hz alimenta utensili e apparecchi elettronici da 3 prese AC, con display LCD per i dati di funzionamento. Si ricarica dalla rete con ingresso AC 220-240 V - 50/60 Hz.

Il carrello a 4 ruote sposta i 68 kg della macchina (595 x 499 x 598 mm). Lavora in scarica da -10 °C a +40 °C e si ricarica da 0 °C a +40 °C; il grado di protezione è IP20, quindi va tenuta al riparo da pioggia e spruzzi.

Come sceglierla

La power station è adatta a lavori in interni, cantieri in centro abitato, officine mobili ed emergenze, dove contano silenzio e assenza di fumi. Per lavori lunghi lontano dalla rete, quando non c'è modo di ricaricarla, è più adatto un generatore a benzina. Per ricaricarla con il sole c'è il pannello fotovoltaico portatile Hyundai; per carichi più piccoli la power station portatile Hyundai Thor.

Altri modelli nella categoria Gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00