MACCHEDIL



Friggeri Prolunga Avvolgicavo Industriale con Prese CEE IP66

SKU: prolunga con avvolgicavo

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Avvolgicavo industriale professionale da cantiere Friggeri con tamburo ad alta resistenza30 metri di cavo in neoprene H07RN-F antiusura (monofase 3G2.5 o trifase 5G2.5 in base alla variante)Configurazione prese industriali CEE con grado di protezione IP66/IP67 con coperchio ermeticoDisgiuntore termico bimetallico di protezione incorpora...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/prolunga-avvolgicavo-con-prese-2pt-e-3pt-ip44-ip66

Varianti disponibili

Alimentazione	Monofase 230V - Cavo 30 m (3 prese 2P+T IP66) / Trifase 400V - Cavo 30 m (3 prese 3P+T IP66)

Specifiche Tecniche

Metratura e cavo	30 metri di cavo in gomma neoprene H07RN-F
Protezione prese	Prese industriali CEE con grado IP66/IP67
Variante linea	A scelta monofase 230V o trifase 400V 5P
Protezione	IP 66, disgiuntore termico
Tamburo	Propilene elastomerizzato resistente agli urti
Supporto	Tubolare acciaio zincato
Cavo	Neoprene H07RN-F
Variante monofase	AV-0030030G25/66, 2P+T, 30m, 3x2,5mmq, 220V
Variante trifase	AV-0300030G25/66, 3P+T, 30m, 4x2,5mmq, 380V
Peso netto	10 kg
Dotazione inclusa	Avvolgicavo 30m cavo H07RN-F (monofase 3G2.5 o trifase 5G2.5 da menu), prese CEE IP66, disgiuntore

Descrizione

La prolunga con avvolgicavo da 30 metri è disponibile con prese 2P+T monofase o 3P+T trifase. Il tamburo è in propilene elastomerizzato resistente agli urti, il supporto in tubolare di acciaio zincato e la maniglia in gomma serve per il sollevamento.

Ha freno on-off per bloccare il tamburo, cavo in neoprene tipo H07RN-F e disgiuntore termico di protezione. Pesa 10 kg.

Varianti disponibili

- AV-0030030G25/66 monofase: prese 2P+T, IP66, 30 m, cavo 3x2,5 mm², 220 V
- AV-0300030G25/66 trifase: prese 3P+T, IP66, 30 m, cavo 4x2,5 mm², 380 V

Come usarla in cantiere

Scegli la variante in base alle utenze: monofase per utensili portatili e illuminazione, trifase per macchine a 400 V. Con un avvolgicavo il cavo va srotolato completamente quando si alimentano carichi elevati: il cavo avvolto sul tamburo si scalda e il disgiuntore termico può intervenire.

Per una distribuzione con più prese abbinala a un quadro elettrico portatile a 4 prese. Altri prodotti nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00