MACCHEDIL



VB Electric Quadro Primario Vetroresina Serie P

SKU: VB-P-PRIMARIO-PARENT

Quadro primario di distribuzione per cantieri strutturati: le prese industriali sono interbloccate e la linea si stacca con un pulsante a fungo. I quadri primari in vetroresina sono alimentati direttamente da morsettiera e vanno da 4 a 7 prese.

Informazioni utili

Grado di protezione
IP67

Materiale
Vetroresina

Alimentazione
Diretta da morsettiera

Pulsante di...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-primario-vetroresina-serie-p-vb-electric

Varianti disponibili

Modello	4 prese - 9 kW / 5 prese mix A - 35 kW / 5 prese mix B - 35 kW / 6 prese mix A - 35 kW / 6 prese mix B - 3

Specifiche Tecniche

Alimentazione	Diretta da morsettiera
Sicurezza	Pulsante di emergenza sempre presente, porta con chiusura, Control LED System
VB-P4-T40000	4 prese 16A, differenziale 40A, 9 kW
Marca	VB Electric
Tipologia	Quadro primario di distribuzione elettrica da cantiere in vetroresina
Materiale	Vetroresina autoestinguente
VB-P5-T22001	5 prese 16/32A (2x2P+T+2x3P+T+1x3P+N+T), differenziale 63A, 35 kW
VB-P5-T31001	5 prese 16/32A (3x2P+T+1x3P+T+1x3P+N+T), differenziale 63A, 35 kW
VB-P6-T32010	6 prese 16/32A (3x2P+T+2x3P+T+1x3P+T 32A), differenziale 63A, 35 kW
VB-P6-T32001	6 prese 16/32A (3x2P+T+2x3P+T+1x3P+N+T 32A), differenziale 63A, 35 kW
VB-TG63-3200101	7 prese 16/32/63A, differenziale 100A, 55 kW
Normativa	EN 61439-4 / CEI 17-13/4 (ACS per cantiere)
Campi di impiego	Cantieri edili strutturati, general contractor, distribuzione elettrica primaria
Dotazione inclusa	1x Quadro primario da cantiere serie VB-P in vetroresina V0 autoestinguente con portella trasparente lucc

Descrizione

IP67EN 61439-4CEI 17-13/4

Il quadro primario vetroresina serie VB-P è il punto di ingresso della distribuzione elettrica in un cantiere strutturato: riceve lalimentazione direttamente da morsettiera, cioè dal generatore o dallallaccio dellente distributore, e la smista verso i quadri di zona a valle attraverso prese interbloccate protette individualmente. Si installa allingresso dei cantieri edili di dimensioni medio-grandi.

La vetroresina autoestinguente regge lesposizione continua agli agenti atmosferici meglio del termoplastico, un aspetto importante per un componente che in genere resta installato nello stesso punto per tutta la durata del cantiere, spesso per mesi. Il pulsante di emergenza è sempre presente su ogni modello della gamma, insieme a una porta con chiusura che limita laccesso al vano interno solo al personale autorizzato.

Ogni presa in uscita è protetta da un proprio interruttore magnetotermico, oltre al differenziale generale che può arrivare fino a 100A a seconda del modello: un guasto su una singola linea a valle non toglie corrente a tutto il cantiere, ma isola solo la presa interessata. Il Control LED System segnala con la luce verde larrivo regolare della terra su tutto limpianto.

La gamma copre sei configurazioni crescenti: si parte dal modello a 4 prese monofase con differenziale da 40A e 9 kW gestibili, si passa per le versioni a 5 e 6 prese miste mono/trifase con differenziale da 63A e 35 kW, fino al modello di punta a 7 prese 16/32/63A con differenziale da 100A e 55 kW, pensato per i cantieri con il fabbisogno elettrico più alto.

È il quadro giusto per imprese edili strutturate, general contractor e chi gestisce cantieri con più fronti di lavoro attivi contemporaneamente: a valle si collegano i quadri portatili di zona (serie T, TFG o termoplastico) prelevando energia in sicurezza da un unico punto di ingresso certificato.

Quadri a valle e kit

A valle si collegano i quadri portatili serie T o la serie TFG con prese interbloccate. Il modello VB-P5-T22001 è compreso nel kit edilizia vetroresina PRO. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.