MACCHEDIL



GenSet MPM 5/225 I-CX/H motosaldatrice a benzina

SKU: MPM 5/225 I-CX/H-1

Dotazione di serie inclusa Motosaldatrice MPM 5/225 I-CX/H con motore Honda GX390 benzina, generatore 5 kVA 400V e 4 kVA 230V a bordo, telaio tubolare protettivo, manuale d'uso e certificazione CE. Cavi di saldatura (pinza ed elettrodi) non inclusi di serie.
Motosaldatrice MPM 5/225 con motore a benzina Honda GX390: il modello con il campo di corrente più ampio della serie MPM 5, per lavo...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/saldatrice-portatile-mpm-5-225-i-cx-h-benzina

Specifiche Tecniche

Corrente saldatura	40 - 225 A
Generatore integrato	5 kVA (400V) / 4 kVA (230V)
Motore	Honda GX390 benzina (95 kg)
Regolazione corrente	Elettromeccanica (elettronica opzionale)
Tensione d'innesco	90 V
Potenza acustica	98 dB (73 dB a 7m)
Generatore CA-50Hz	5 kVA - 400V; 4 kVA - 230V; cos 0,8
Intermittenza al 60%	170 A - 27 V
Campo di regolazione	40-225 A
Diametro max elettrodo	5 mm
Serbatoio	6,1 l, consumo 3,3 l/h al 75%
Classe isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni	720 x 480 x 515 mm
Peso netto	95 kg

Descrizione

La saldatrice portatile MPM 5/225 I-CX/H con motore a benzina è il modello della serie con il campo di corrente più ampio, per lavori intensivi e saldature gravose: il generatore eroga 5 kVA a 400 V e 4 kVA a 230 V, cos 0,8.

Il campo di regolazione da 40 A a 225 A accetta elettrodi fino a 5 mm di diametro, per lavorazioni su materiali spessi. La regolazione è elettromeccanica (elettronica opzionale) e la tensione d'innesco è di 90 V.

Il motore Honda GX390 da 11 HP (390 cm³, raffreddato ad aria, avviamento a strappo) ha serbatoio da 6,1 litri e consumo di circa 3,3 l/h al 75% del carico. Peso 95 kg, dimensioni 720 x 480 x 515 mm.

Come scegliere nella serie MPM 5 a benzina

La 5/225 è indicata quando servono elettrodi da 5 mm e correnti oltre 200 A. Se lavori su spessori medi e vuoi la regolazione elettronica di serie, valuta la MPM 5/200 I-CX/H (30-200 A); la MPM 5/170 I-CX/H ha motore GX270 e consumi più bassi.

Per collegarla sono proposti i cavi di saldatura con accessori ST35, con sezione 35 mm². Tutti i modelli nella categoria Saldatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00