MACCHEDIL



# Husqvarna Tagliasfalto FS 400 LV Motore Honda 8,7 kW

SKU: 967 79 65â€‘01

Dotazione di serie inclusa:

Tagliapavimento da cantiere Husqvarna FS 400 LV
Motore a benzina 4 tempi Honda GX390 da 8,7 kW (11,7 HP)
Serbatoio acqua integrato ad alta capacità per raffreddamento disco
Indicatore visivo di profondità di taglio e guida direzionale retrattile
Manuale d’uso e garanzia ufficiale Husqvarna Construction

Tagliasfalto a spinta Husqvarna FS 400 LV con motore a b...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tagliasfalto-husqvarna-fs-400-lv

MACCHEDIL

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Diametro disco massimo | Ø 500 mm (profondità massima di taglio 190 mm) |
| Motorizzazione | Honda GX390 4 tempi benzina 8,7 kW |
| Serbatoio acqua | Integrato a sgancio rapido per taglio a umido |
| Profondità max di taglio | 187 mm |
| Diametro disco max | 500 mm |
| Potenza motore | 8,7 kW (11,7 HP) |
| Marca | Husqvarna |
| Modello | FS 400 LV |
| Tipologia | Tagliasfalto / Tagliasuolo a spinta |
| Alimentazione | Benzina |
| Motore | Honda GX390 |
| Numero cilindri | 1 |
| Diametro foro disco | 25,4 mm |
| Velocità rotazione disco | 3.000 giri/min |
| Controllo profondità | Manuale con volantino |
| Raffreddamento disco | Ad acqua con serbatoio integrato |
| Capacità serbatoio carburante | 6,1 litri |
| Livello di rumorosità | 109 dB(A) |
| Vibrazioni impugnatura | 3,2 / 2,5 m/s² |
| Dimensioni (L x P x H) | 1.150 × 615 × 940 mm |
| Peso netto | 99100 kg |
| Avviamento | Manuale |
| Utilizzo | Asfalto, cemento, calcestruzzo |

## Descrizione

Il tagliasfalto Husqvarna FS 400 LV è una sega da pavimento a spinta per l'edilizia stradale e le costruzioni. Il motore a benzina Honda GX390 da 8,7 kW aziona dischi fino a Ø 500 mm e permette tagli fino a 187 mm di profondità su asfalto, cemento e calcestruzzo.

La struttura compatta e la distribuzione dei pesi danno stabilità durante il taglio; l'impugnatura regolabile e ripiegabile migliora l'ergonomia e facilita il trasporto. Il serbatoio dell'acqua integrato raffredda il disco e riduce polvere e usura.

Il controllo manuale della profondità con volantino e indicatore permette regolazioni rapide: la FS 400 LV si usa per manutenzione stradale, riparazioni e interventi su superfici industriali.

## Dischi

La macchina monta dischi fino a Ø 500 mm con foro da 25,4 mm, da scegliere in base al materiale: asfalto, cemento o uso combinato. Dischi come i dischi diamantati Ø 500 mm e altre macchine sono nella categoria tagliasfalto: prima dell'acquisto verifica che diametro e foro corrispondano.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

**DOVE SIAMO** Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00