MACCHEDIL



TJEP Chiodatrice Pneumatica GRF 34/90 LW per Chiodi 34°

SKU: FISCC90LWTJ

Tra le chiodatrici pneumatiche TJEP della serie GRF, la GRF 34/90 LW è il modello per chiodi a strisce da 34°.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tjep-chiodatrice-pneumatica-grf-34-90-lw

Specifiche Tecniche

Tipo chiodi	A strisce 34°, teste GR/GF
Alimentazione	Aria compressa
Lunghezza chiodo	50-90 mm
Diametro chiodo	2,8-3,3 mm
Pressione operativa	7 bar
Consumo aria per colpo	~3,0 litri
Dimensioni (LxHxP)	480 x 340 x 121 mm
Peso netto	3,3 kg
Dotazione inclusa	Valigetta rigida, raccordo aria rapido (compressore escluso)
Codice catalogo TJEP	100099
Modello	TJEP GRF 34/90 LW

Descrizione

La sigla LW nel nome sta per "lightweight": la TJEP GRF 34/90 LW è la versione alleggerita della chiodatrice pneumatica per chiodi a strisce 34°,, con un peso di 3,3 kg e chiodi da 50 a 90 mm. Lavora ad aria compressa, pressione consigliata 7 bar, consumo di circa 3 litri per colpo. Il diametro chiodo supportato va da 2,8 a 3,3mm.

È l'attrezzo pensato per chi passa molte ore con la chiodatrice in mano sopra la testa o in equilibrio su un tetto, dove ogni etto di peso in meno si traduce in meno affaticamento a fine giornata. Trova impiego in orditure per coperture, posa di listelli, pannellature da rivestimento e in generale in tutta la carpenteria leggera dove la lunghezza chiodo fino a 90mm è sufficiente. Le squadre che lavorano su impalcature strette apprezzano anche l'ingombro ridotto rispetto ai modelli più lunghi della gamma.

Il vantaggio principale è proprio l'ergonomia: meno peso significa meno fatica sulle braccia e sulla schiena durante turni di lavoro prolungati, senza rinunciare alla potenza di sparo di una pneumatica standard. Lo scarico aria regolabile e la profondità di affondamento configurabile permettono di adattare il fissaggio a legni diversi, mentre la punta anti-segno protegge le superfici a vista da abrasioni indesiderate.

Il funzionamento richiede un compressore in grado di mantenere la pressione di esercizio anche con sparate ravvicinate, collegato tramite un tubo aria di sezione adeguata alla distanza dal cantiere. Il caricamento del magazzino avviene dal retro con le strisce di chiodi TJEP scelte in base allo spessore del pezzo da fissare, mentre il grilletto selezionabile permette di alternare sparo singolo e sparo in sequenza. La manutenzione periodica della testata pneumatica va fatta secondo gli intervalli indicati dal produttore, più ravvicinati in caso di uso quotidiano intensivo.

È pensata per carpentieri e squadre di posa tetti che lavorano molte ore consecutive con l'utensile in mano, dove il peso ridotto fa davvero la differenza rispetto a una chiodatrice pneumatica standard. Chi vuole lavorare senza compressore può valutare la versione a gas GRF 34/90 3G; per chiodi fino a 100 mm c'è la GRF 34/100 Excellent.

Altri modelli nella categoria Chiodatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00