MACCHEDIL



TJEP Chiodatrice a Batteria CP-40A per Chiodi da Calcestruzzo

SKU: FISCP40ATJ

La chiodatrice a batteria TJEP CP-40A fissa chiodi in calcestruzzo e nei profili in acciaio del cartongesso senza cartucce di gas né cavi di alimentazione. Monta batteria 18 V e motore brushless: è la versione a batteria delle chiodatrici TJEP CP-40.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Chiodatrice TJEP CP-40A1007452Batterie Li-ion 18 V 4,0 Ah1Carica batterieInformazioni utiliLunghezz...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tjep-cp40a-batteria

Specifiche Tecniche

Tipo chiodi	Da calcestruzzo/acciaio, serie CPX
Alimentazione	Batteria Li-Ion 18V
Autonomia	~700 colpi a carica
Modello	TJEP CP-40A
Codice catalogo TJEP	100745
Lunghezza chiodo	15-40 mm
Diametro chiodo	2,6-3,0 mm
Capacità batteria	4,0 Ah
Dimensioni (LxHxP)	285 x 448 x 132 mm
Peso netto	4 kg
Dotazione inclusa	Valigetta, 2 batterie Li-Ion e caricabatterie

Descrizione

La TJEP CP-40A porta un passo oltre il concetto di chiodatrice senza cartucce: qui non c'è nemmeno la cella di gas, il sistema è interamente a batteria da 18V con capacità 4,0Ah. Spara gli stessi chiodi da calcestruzzo e acciaio serie CPX da 15 a 40mm della versione a gas CP-40 3G, con diametro 2,6-3,0mm, ma senza alcun consumabile oltre al chiodo stesso. Pesa 4 kg.

È pensata per chi vuole azzerare completamente la gestione dei consumabili in cantiere: niente celle di gas da riordinare, niente cartucce a salve da stoccare in sicurezza, solo la batteria da ricaricare la sera. Copre le stesse applicazioni della versione a gas, fissaggio di profilati, staffe, guide e conduit su calcestruzzo o acciaio, con il vantaggio di poter essere ricaricata ovunque ci sia una presa elettrica.

Il vantaggio più evidente è la semplicità operativa: si inserisce la batteria carica e si lavora, senza celle di gas da montare. L'autonomia dichiarata è di circa 700 colpi per carica completa, un dato inferiore rispetto alla versione a gas ma adatto a molte giornate di posa impiantistica, specialmente avendo una seconda batteria di scorta.

L'uso prevede solo l'inserimento della batteria carica e il caricamento del magazzino con i chiodi CPX adatti allo spessore del materiale da attraversare. Come per tutte le chiodatrici da calcestruzzo, conviene sempre fare una prova su un punto non a vista quando il supporto ha una durezza o un'armatura non note, per scegliere il chiodo giusto senza rischiare rimbalzi. La manutenzione si riduce alla pulizia periodica del meccanismo di sparo, senza le attenzioni richieste dalla camera di combustione dei modelli a gas.

È indicata per elettricisti, idraulici e imprese di impiantistica che privilegiano la semplicità d'uso e vogliono ridurre al minimo la logistica dei materiali di consumo in cantiere. Chi invece lavora a ritmi molto sostenuti su grandi superfici può preferire la versione a gas CP-40 3G, che offre un'autonomia per carica superiore prima di dover cambiare fonte di energia.

Altri modelli nella categoria Chiodatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00