MACCHEDIL



Aurora Torre Faro Diesel Carrellata ALPHA GY-L 4x160W LED

SKU: aurora_alpha_4x160

La torre faro ALPHA GY-L 4x160W è una torre faro diesel montata su carrello, pensata per illuminare cantieri, lavori stradali, eventi e aree industriali. Il palo si solleva a mano e ciascuno dei quattro fari LED si accende separatamente, così si usa solo la luce che serve.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-diesel-alpha-gy-l-4x160w-led

Varianti disponibili

Brand	Yanmar / Kohler

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Motorizzazione	Diesel insonorizzato Yanmar o Kohler
Altezza massima palo	7,6 m sollevamento manuale
Gruppo fari	4x160W LED (83.668 Lumen)
Dotazione inclusa	Generatore diesel insonorizzato (Yanmar/Kohler); serbatoio maggiorato con bacino 110%; palo manuale 7
Illuminazione	4 × 160W LED Multiled
Area illuminata	fino a 5.000 m²
Omologazione stradale	Solo con gancio optional (non incluso) di serie carrello SLOW non omologato
Modello	ALPHA GYL 4x160W
Tipo	Torre faro diesel carrellata
Flusso luminoso	83.668 lumen
Sollevamento palo	Manuale
Rotazione palo	350°
Temperatura di lavoro	da 25°C a +50°C
Motore	Yanmar 2TNV70
Normativa emissioni	Stage V
Carburante	Diesel
Consumo	0,60 l/h
Capacità serbatoio	80 L
Autonomia	fino a 145 h
Rumorosità a 7 m	61 dB(A)
Alternatore	Linz Electric Alumen
Potenza alternatore	3,5 kVA
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz
Prese ausiliarie	1 × 16A CEE
Carrello	SLOW di serie (stradale solo con gancio optional non incluso)
Pneumatici	145/80R13 SLOW 155/80R13 ROAD
Dimensioni chiusa	2026 × 1140 × 2390 mm
Dimensioni aperta	2026 × 1804 × 7600 mm
Peso netto	550 kg ca.

Tabella

Caratteristica	Motore Kohler	Motore Yanmar
Costruttore motore	Kohler	Yanmar
Modello motore	Kohler KDW 702	Yanmar 2TNV70
Normativa emissioni	Stage V	Stage V
Regime di rotazione	1.500 rpm	1.500 rpm
Numero cilindri	2	2
Cilindrata	686 cc	570 cc
Raffreddamento	A liquido	A liquido
Tipo di iniezione	Meccanica	Meccanica
Consumo medio carburante	0,55 l/h	0,60 l/h
Carburante	Diesel	Diesel
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Rumorosità torre (a 7 m)	61 dB(A)	65 dB(A)
Autonomia con serbatoio standard (80 L)	145 h	145 h

Descrizione

La ALPHA GY-L 4x160W LED è una torre faro diesel carrellata per cantieri, lavori notturni ed eventi. Con 4 proiettori LED Multiled da 160 W sviluppa un flusso luminoso di 83.668 lumen e illumina superfici fino a 5.000 m².

- Omologazione stradale: la torre in versione standard (carrello SLOW) non è omologata per la circolazione stradale. Lomologazione richiede il gancio per carrello stradale optional, venduto separatamente (vedi prodotti collegati).

Il motore Yanmar 2TNV70 Stage V è raffreddato a liquido e consuma 0,60 l/h: con il serbatoio da 80 litri l'autonomia arriva a 145 ore con luci accese, adatta a utilizzi continuativi senza rifornimenti frequenti. Il palo telescopico raggiunge 7,6 metri, con sollevamento manuale e rotazione a 350° per orientare il fascio luminoso sull'area di lavoro.

Il quadro elettrico integra la centralina InteliNano AMF5 ComAP, con comandi ON/OFF indipendenti per ogni faro, protezione magnetotermica e presa ausiliaria CEE 230 V 16 A. Il carrello SLOW di serie ha stabilizzatori manuali, tasche per muletto e gancio di sollevamento; per il traino su strada pubblica serve il gancio per carrello stradale omologato UE, venduto a parte. Per aree più ampie c'è la torre faro ALPHA GY-L 4x320W LED.

Confronto motori Kohler e Yanmar

Caratteristiche tecniche

- Modello: ALPHA GY-L 4x160W
- Tipo: torre faro diesel carrellata
- Fari: 4 x 160 W LED Multiled
- Flusso luminoso: 83.668 lumen
- Area illuminata: fino a 5.000 m²
- Altezza massima palo: 7,60 m
- Sollevamento palo: manuale
- Rotazione palo: 350°

continua sulla scheda online

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00