MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale Andromeda in Alluminio

SKU: AND-PARENT

Il trabattello professionale Andromeda è in alluminio, con montaggio a botola e struttura modulare: si amplia per gradi fino a 10,13 m di altezza di lavoro e si ancora a parete solo per l'uso esterno oltre gli 8 metri.Informazioni utiliAltezze componibilida 1,95 m a 9,21 mPiano di lavoro1,60 x 0,80 mPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 42 mmNormativeUNI EN 1004-1/2021 e UNI EN 1...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-andromeda

Varianti disponibili

Configurazione	Altezza di lavoro 2,95 m (piano a 0,95 m) / Altezza di lavoro 3,25 m (piano a 1,25 m) / Altezza di lavoro 3,5

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale struttura	Alluminio lega primaria ad alta resistenza Ø 50 mm
Dimensioni base	2,00 x 0,90 m
Portata certificata	Classe 3 (200 kg/m²) conforme UNI EN 1004
Altezza di lavoro	Da 2,95 a 10,13 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	1,60 x 0,80 m
Portata max	200 kg/m² (comprese 2 persone)
Altezza al piano	Da 0,95 a 8,13 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 1,95 a 9,21 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 38 kg (2,95 m) a 173 kg (10,13 m)
Configurazioni	17 (vedi tabella)
Materiale	Alluminio
Sezione profilo portante	Ø 42 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Montaggio ABL (attraverso la botola); componibile a moduli
Staffe stabilizzatrici	Variano per configurazione (vedi colonna Staffe della tabella)
Ancoraggio a parete	Obbligatorio solo per uso esterno sopra 8 m (non incluso)
Dispositivi anticaduta	Non necessari
Categoria e uso	Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno
Normativa	UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 (2021), conforme al D.Lgs. 81/08
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello Andromeda alluminio (configurazione scelta), 4 ruote con freno, piano botola, fermapiedi, stabi

Tabella

Codice	Altezza di lavoro	Altezza al piano	Altezza dingombro	Peso	Staffe	Moduli	Piani/fermapiedi
TA195R	2,95 m	0,95 m	1,95 m	38 kg	Piccole	A+S1	1/0
TA255R	3,25 m	1,25 m	2,55 m	43 kg	Piccole	A+D2+S1+PA	1/0
TA285R	3,55 m	1,55 m	2,85 m	44 kg	Piccole	A+D3+S1+PA	1/0
TA381R	4,73 m	2,73 m	3,81 m	65 kg	Grandi	A+B	1/1
TA441R	5,33 m	3,33 m	4,41 m	77 kg	Grandi	A+B+D2+P	2/1
TA471R	5,63 m	3,63 m	4,71 m	78 kg	Grandi	A+B+D3+P	2/1
TA531R	6,23 m	4,23 m	5,31 m	99 kg	Grandi	A+B+E	2/1
TA591R	6,83 m	4,83 m	5,91 m	102 kg	Grandi	A+B+C	2/1
TA621R	7,13 m	5,13 m	6,21 m	104 kg	Grandi	A+B+D3+E	2/1
TA651R	7,43 m	5,43 m	6,51 m	105 kg	Grandi	A+B+C+D2	2/1
TA681R	7,73 m	5,73 m	6,81 m	115 kg	Grandi	A+B+C+D3+P	3/1
TA741R	8,33 m	6,33 m	7,41 m	136 kg	Grandi	A+B+C+E+Z	3/1
TA801R	8,93 m	6,93 m	8,01 m	139 kg	Grandi	A+B+2C+Z	3/1
TA831R	9,23 m	7,23 m	8,31 m	141 kg	Grandi	A+B+C+D3+E+Z	3/1
TA861R	9,53 m	7,53 m	8,61 m	142 kg	Sì	A+B+2C+D2+2F	n.d.
TA891R	9,83 m	7,83 m	8,91 m	143 kg	Sì	A+B+2C+D3+2F	n.d.
TA921R	10,13 m	8,13 m	9,21 m	173 kg	Sì	A+B+D3+3E+3F	n.d.

Descrizione

Il trabattello Andromeda è realizzato in alluminio secondo le norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, e copre altezze di lavoro da 2,95 a 10,13 metri su 17 configurazioni, con salti contenuti tra unaltezza e laltra, con piano 1,60×0,80 metri e portata 200 kg/m² comprese due persone.

Questa progressione di altezze lo rende adatto a chi deve adattare il trabattello a esigenze molto specifiche, passando da unaltezza allaltra con incrementi contenuti invece di dover scegliere tra pochi salti importanti: una caratteristica utile per manutenzioni ricorrenti dove laltezza di lavoro cambia da un intervento allaltro.

I piani in alluminio e legno sono leggeri e trattati con vernice anti-sdrucciolo. La struttura con spalle ad alta resistenza, pioli saldati e fascette a montaggio rapido resta stabile e semplice da montare anche nelle configurazioni più alte.

Il sistema si costruisce a partire dal modulo A (base) e dal modulo B (campata finale), con i moduli D2 e D3 per rialzi intermedi, il modulo C per le campate ripetibili, il modulo E per le prolunghe strutturali e il modulo Z per una protezione supplementare sulle configurazioni oltre gli 8 metri; il modulo P aggiunge un piano di lavoro dove indicato in tabella.

È indicato per manutentori e imprese che lavorano su edifici con altezze di intervento molto variabili, dove poter scegliere tra 17 configurazioni diverse evita sia di sovradimensionare il trabattello sia di dover accessoriare in un secondo momento una struttura troppo bassa.

Le 17 configurazioni a confronto

LEGGENDA MODULI

continua sulla scheda online

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00