MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale EuroTower S/L in Alluminio

SKU: EUR-PARENT

Il trabattello professionale EuroTower S/L è in alluminio e la base può restare montata: diventa il carrello di trasporto della struttura, che si sposta in cantiere con il montaggio a botola.Informazioni utiliAltezze componibilida 2,37 m a 7,77 mPiano di lavoroS: 1,10 x 0,74 m - L: 1,60 x 0,74 mPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 50 mmNormativeUNI EN 1004-1/2021 e UNI EN 1004-2...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-eurotower-s-l

Varianti disponibili

Configurazione	Formato S - Altezza di lavoro 2,87 m (piano a 0,87 m) / Formato S - Altezza di lavoro 3,17 m (piano a 1,17

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale montanti	Alluminio strutturale tubolare ad alto spessore
Dimensioni base	2,00 x 1,20 m (ampia superficie di calpestio)
Portata massima	200 kg/m² (UNI EN 1004 - Ponteggio mobile)
Altezza di lavoro	Da 2,87 a 8,27 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	S: 1,10 x 0,74 m; L: 1,60 x 0,74 m
Portata max	200 kg/m² (1 persona nel formato S, 2 nel formato L)
Altezza al piano	Da 0,87 a 6,27 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 2,37 a 7,77 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 47,5 kg (2,87 m) a 160 kg (8,27 m)
Configurazioni	19 (vedi tabella)
Materiale	Alluminio
Sezione profilo portante	Ø 50 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Montaggio ABL (attraverso la botola); componibile con elementi singoli
Staffe stabilizzatrici	Incluse (grandi)
Ancoraggio a parete	Non necessario
Dispositivi anticaduta	Non necessari
Categoria e uso	Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno
Normativa	UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 (2021)
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello EuroTower S/L alluminio (altezza selezionata), base con 4 ruote, piano maggiorato con botola,

Tabella

Codice	Formato (piano in m)	Altezza di lavoro	Altezza al piano	Altezza dingombro	Peso	Piani/fermapiedi
TEUR237S	S (1,10 x 0,74)	2,87 m	0,87 m	2,37 m	47,5 kg	1/1
TEUR267S	S (1,10 x 0,74)	3,17 m	1,17 m	2,67 m	49 kg	1/1
TEUR277S	S (1,10 x 0,74)	3,77 m	1,77 m	2,77 m	79 kg	1/1
TEUR327S	S (1,10 x 0,74)	4,07 m	2,07 m	3,27 m	80,5 kg	1/1
TEUR447S	S (1,10 x 0,74)	4,97 m	2,97 m	4,47 m	100,5 kg	2/1
TEUR477S	S (1,10 x 0,74)	5,27 m	3,27 m	4,77 m	102 kg	2/1
TEUR537S	S (1,10 x 0,74)	5,87 m	3,87 m	5,37 m	109 kg	2/1
TEUR567S	S (1,10 x 0,74)	6,17 m	4,17 m	5,67 m	111 kg	2/1
TEUR237L	L (1,60 x 0,74)	2,87 m	0,87 m	2,37 m	54,5 kg	1/1
TEUR267L	L (1,60 x 0,74)	3,17 m	1,17 m	2,67 m	56 kg	1/1
TEUR277L	L (1,60 x 0,74)	3,77 m	1,77 m	2,77 m	87 kg	1/1
TEUR327L	L (1,60 x 0,74)	4,07 m	2,07 m	3,27 m	88 kg	1/1
TEUR447L	L (1,60 x 0,74)	4,97 m	2,97 m	4,47 m	113 kg	2/1
TEUR477L	L (1,60 x 0,74)	5,27 m	3,27 m	4,77 m	114,5 kg	2/1
TEUR537L	L (1,60 x 0,74)	5,87 m	3,87 m	5,37 m	122,5 kg	2/1
TEUR567L	L (1,60 x 0,74)	6,17 m	4,17 m	5,67 m	124 kg	2/1
TEUR657L	L (1,60 x 0,74)	7,07 m	5,07 m	6,57 m	149 kg	3/1
TEUR687L	L (1,60 x 0,74)	7,37 m	5,37 m	6,87 m	150,5 kg	3/2
TEUR777L	L (1,60 x 0,74)	8,27 m	6,27 m	7,77 m	160 kg	3/3

Descrizione

Il trabattello EuroTower S/L è realizzato in alluminio secondo le norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, pensato per chi cerca un prodotto leggero e dal montaggio rapido. È disponibile in due formati, S (1,10×0,74 metri, una persona) e L (1,60×0,74 metri, due persone), con altezza di lavoro fino a 6,17 m (formato S) e 8,27 m (formato L).

Il modulo base di EuroTower S/L può restare sempre montato, trasformandosi in un pratico carrello di trasporto che contiene lintera struttura: una soluzione comoda sia per luso quotidiano in cantiere sia per la gestione del noleggio, perché il trabattello può essere consegnato e ritirato direttamente nel carrello senza doverlo smontare pezzo per pezzo.

Il sistema di montaggio attraverso la botola (ABL) mette i parapetti in sicurezza già dal primo accesso al piano di lavoro, mentre i comodi ganci su ogni piano permettono alloperatore di portare con sé gli elementi di montaggio ai piani successivi, senza bisogno di un secondo operatore di supporto: il produttore dichiara un montaggio completo in circa 10 minuti per una singola persona.

È indicato per aziende di noleggio attrezzature, per la praticità del carrello di trasporto integrato, e per imprese che effettuano interventi frequenti in cantieri diversi, dove il montaggio rapido e la possibilità di scegliere tra il formato S più stretto e il formato L più capiente fanno la differenza nellorganizzazione del lavoro.

Le 19 configurazioni a confronto

Caratteristiche tecniche

continua sulla scheda online