MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale Saturno in Acciaio Zincato

SKU: SAT-PARENT

Il trabattello professionale Saturno è in acciaio zincato, con base carrellata su ruote da 200 mm con freno e piani Eurodeck: si monta senza chiavi e arriva fino a 13,16 m di altezza di lavoro.Informazioni utiliAltezze componibilida 1,63 m a 12,43 mPiano di lavoro2,00 x 1,20 mCampataaltezza 1,20 m, peso 24 kgPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 45 mmNormativeD.Lgs. 81/08 con lib...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-saturno-acciaio

Varianti disponibili

Configurazione	Altezza di lavoro 2,36 m (piano a 0,36 m) / Altezza di lavoro 3,56 m (piano a 1,56 m) / Altezza di lavoro 4,7

Specifiche Tecniche

Materiale telaio	Acciaio tubolare zincato ad alta tenuta meccanica
Dimensioni base	2,00 x 1,00 m
Portata utile	200 kg/m² (conforme D.Lgs. 81/08)
Altezza di lavoro	Da 2,36 a 13,16 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	2,00 x 1,20 m
Portata max	200 kg/m² (comprese 2 persone)
Altezza al piano	Da 0,36 a 11,16 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 1,63 a 12,43 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 103,9 kg (2,36 m) a 410,3 kg (13,16 m)
Configurazioni	10 (vedi tabella)
Materiale	Acciaio Zincato
Campata	Altezza 1,20 m, peso 24 kg
Sezione profilo portante	Ø 45 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Montaggio standard; componibile con elementi singoli
Staffe stabilizzatrici	Variano per configurazione (vedi colonna Staffe della tabella)
Ancoraggio a parete	Obbligatorio sopra i 4 m di altezza al piano (non incluso)
Dispositivi anticaduta	Obbligatori
Categoria e uso	Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno
Normativa	D.Lgs. 81/08, con libretto istruzioni
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello Saturno acciaio zincato (altezza selezionata), ruote con freno, piano con botola, diagonali cont

Descrizione

Il trabattello Saturno fa parte della Serie Black Cosmos ed è realizzato in acciaio zincato e conforme al D.Lgs. 81/08, con altezze componibili da 2,36 a 13,16 metri distribuite su 10 configurazioni. Il piano di lavoro misura 2,00×1,20 metri e sopporta un carico massimo di 200 kg/m² comprese due persone, mentre il passo dei gradini di 30cm rende la salita naturale anche con attrezzi in mano.

È pensato per cantieri edili, manutenzioni industriali, impianti elettrici e lavori di ristrutturazione dove serve una base stabile su superfici irregolari o sdrucciolevoli, situazioni in cui la robustezza dellacciaio zincato conta più della leggerezza.

I piani Eurodeck in acciaio zincato e legno trattato resistono alle intemperie e mantengono la superficie anti-sdrucciolo nel tempo, mentre le ruote da 200 mm hanno il freno di stazionamento integrato. Gli innesti con bombatura e bordatura, insieme ai davanzali brevettati con volantini per il serraggio, eliminano la necessità di chiavi o attrezzi durante il montaggio.

Il trabattello va sempre verificato in piano prima di salire, con i freni delle ruote bloccati per lintera durata del lavoro.

È adatto a imprese edili e di manutenzione che cercano un trabattello professionale robusto in acciaio, conforme al D.Lgs. 81/08. Chi vuole il montaggio ABL senza dispositivi anticaduta e la conformità UNI EN 1004 trova queste caratteristiche nella versione SaturnoPro.

Le staffe stabilizzatrici sono incluse solo nelle configurazioni che le prevedono (colonna Staffe della tabella). Sopra i 4 m di altezza al piano il trabattello va sempre ancorato alla parete; lancoraggio non è incluso.

Le 10 configurazioni a confronto

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00