MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale Solar S/L in Alluminio

SKU: SOL-PARENT

Il trabattello professionale Solar S/L è in alluminio e ha la base automatica richiudibile: chiuso passa dalle porte standard e si sposta tra una stanza e l'altra, in due formati di piano, S e L.Informazioni utiliAltezze componibilida 1,70 m a 6,76 mPiano di lavoroS: 1,60 x 0,80 m - L: 1,60 x 1,05 mPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 50 mmNormativeUNI EN 1004-1/2021 e UNI EN 10...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-solar-s-l

Varianti disponibili

Configurazione	Formato S - Altezza di lavoro 2,90 m (piano a 0,90 m) / Formato S - Altezza di lavoro 3,80 m (piano a 1,80

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale struttura	Alluminio estruso professionale ad elevata rigidità
Dimensioni base	1,80 x 0,80 m (versione S/L modulare)
Portata omologata	200 kg/m² (UNI EN 1004 per uso professionale)
Altezza di lavoro	Da 2,90 a 7,70 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	S: 1,60 x 0,80 m; L: 1,60 x 1,05 m
Portata max	200 kg/m² (comprese 2 persone)
Altezza al piano	Da 0,90 a 5,70 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 1,70 a 6,76 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 33 kg (2,90 m) a 189 kg (7,70 m)
Configurazioni	18 (vedi tabella)
Materiale	Alluminio
Sezione profilo portante	Ø 50 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Montaggio ABL (attraverso la botola); componibile a moduli
Staffe stabilizzatrici	Variano per configurazione (vedi colonna Staffe della tabella)
Ancoraggio a parete	Obbligatorio solo per uso esterno sopra 8 m (non incluso)
Dispositivi anticaduta	Non necessari
Categoria e uso	Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno
Normativa	UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 (2021)
Uso esterno: normativa per configurazione	UNI EN 1004 (altre configurazioni); D.Lgs. 81/08 (SOLAR676S, SOLAR676L)
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello Solar S/L alluminio (altezza selezionata), ruote con freno, piano con botola, controventature, st

MACCHEDIL

Tabella

Codice	Formato (piano in alto)	Altezza di lavoro	Altezza al piano	Altezza ding	ombro	Peso	Staffe	Moduli
SOLAR170S	S (1,60 x 0,80)	2,90 m	0,90 m	1,70 m		33 kg	Piccole	A+S1
SOLAR294S	S (1,60 x 0,80)	3,80 m	1,80 m	2,86 m		57 kg	Piccole	A+B3+S1
SOLAR346S	S (1,60 x 0,80)	4,40 m	2,40 m	3,46 m		75 kg	Grandi	A+B5+S
SOLAR436S	S (1,60 x 0,80)	5,30 m	3,30 m	4,36 m		83 kg	Grandi	A+B3+C+S
SOLAR496S	S (1,60 x 0,80)	5,90 m	3,90 m	4,96 m		95 kg	Grandi	A+B5+C+P+S
SOLAR526S	S (1,60 x 0,80)	6,20 m	4,20 m	5,26 m		100 kg	Grandi	A+B5+D+S
SOLAR616S	S (1,60 x 0,80)	7,10 m	5,10 m	6,16 m		108 kg	Grandi	A+B3+C+D+S
SOLAR676S	S (1,60 x 0,80)	7,70 m	5,70 m	6,76 m		121 kg	Grandi	A+B5+C+D+P+S
SOLAR76SE	S (1,60 x 0,80)	7,70 m	5,70 m	6,76 m		161 kg	Grandi	A+B5+C+D+P+S+Z
SOLAR170L	L (1,60 x 1,05)	2,90 m	0,90 m	1,70 m		41 kg	Piccole	A+S1
SOLAR294L	L (1,60 x 1,05)	3,80 m	1,80 m	2,86 m		67 kg	Piccole	A+B3+S1
SOLAR346L	L (1,60 x 1,05)	4,40 m	2,40 m	3,46 m		86 kg	Grandi	A+B5+S
SOLAR436L	L (1,60 x 1,05)	5,30 m	3,30 m	4,36 m		95 kg	Grandi	A+B3+C+S
SOLAR496L	L (1,60 x 1,05)	5,90 m	3,90 m	4,96 m		115 kg	Grandi	A+B5+C+P+S
SOLAR526L	L (1,60 x 1,05)	6,20 m	4,20 m	5,26 m		120 kg	Grandi	A+B5+D+S
SOLAR616L	L (1,60 x 1,05)	7,10 m	5,10 m	6,16 m		130 kg	Grandi	A+B3+C+D+S
SOLAR676L	L (1,60 x 1,05)	7,70 m	5,70 m	6,76 m		149 kg	Grandi	A+B5+C+D+P+S
SOLAR76LE	L (1,60 x 1,05)	7,70 m	5,70 m	6,76 m		189 kg	Grandi	A+B5+C+D+P+S+Z

Descrizione

Il trabattello Solar S/L è realizzato in alluminio secondo le norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, pensato per chi cerca leggerezza e montaggio rapido. È disponibile in due formati, S (0,80 metri di larghezza) e L (1,05 metri), con altezze di lavoro da 2,90 a 7,70 metri su 9 configurazioni per formato, portata 200 kg/m² comprese due persone.

La chiusura rapida della base automatica è lelemento distintivo di Solar S/L: permette di richiudere il trabattello e spostarlo tra una stanza e laltra passando attraverso porte standard, senza dover smontare lintera struttura. Per luso esterno la scheda indica la UNI EN 1004 per le configurazioni in generale e il D.Lgs. 81/08 per SOLAR676S e SOLAR676L.

I piani in alluminio e legno sono leggeri e trattati con vernice anti-sdrucciolo per resistere alle intemperie, mentre gli innesti saldati e i ganci rapidi rendono il montaggio veloce e resistente allusura nel tempo. Il sistema ABL attraverso la botola mette i parapetti in sicurezza già dal primo accesso al piano di lavoro.

Le configurazioni si costruiscono a partire dal modulo A (base), aggiungendo il modulo B3 o B5 (campata finale a 3 o 5 gradini) e, per le altezze maggiori, i moduli C (campata intermedia), D (rialzo) e P (piano aggiuntivo consigliato per agevolare il montaggio); il modulo Z aggiunge una protezione supplementare sulle configurazioni più alte.

È indicato per manutentori e piccole imprese che lavorano in ambienti interni diversi nella stessa giornata, dove la possibilità di richiudere e spostare rapidamente il trabattello attraverso porte standard pesa più della portata massima o dellaltezza raggiungibile.

Le 18 configurazioni a confronto

continua sulla scheda online

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00