MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale Venere in Acciaio Zincato

SKU: VEN-PARENT

Il trabattello professionale Venere è in acciaio zincato e ha la base richiudibile: chiuso passa dalle porte standard, e i piani in Eurodeck sono antisdrucciolo.Informazioni utiliAltezze componibilida 1,77 m a 6,20 mPiano di lavoro1,60 x 0,80 mCampataaltezza 1,50 m, peso 20 kgPasso gradini38 cmSezione del profilo portanteØ 38 mmNormativeD.Lgs. 81/08 con libretto di istruzioniPortata max150...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-venere

Varianti disponibili

Configurazione	Altezza di lavoro 2,44 m (piano a 0,44 m) / Altezza di lavoro 3,92 m (piano a 1,92 m) / Altezza di lavoro 5,4

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale telaio	Acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica anticorrosione
Dimensioni base	1,60 x 0,80 m
Portata d'uso	150 kg/m² (conforme D.Lgs. 81/08)
Altezza di lavoro	Da 2,44 a 6,88 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	1,60 x 0,80 m
Portata max	150 kg/m² (compresa 1 persona)
Altezza al piano	Da 0,44 a 4,88 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 1,77 a 6,20 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 35 kg (2,44 m) a 110 kg (6,88 m)
Campata	Altezza 1,50 m, peso 20 kg
Materiale	Acciaio zincato (zincatura argento non inquinante)
Sezione profilo portante	Ø 38 mm
Passo dei gradini	38 cm
Piani	Eurodeck in acciaio zincato e legno, anti-sdrucciolo
Ruote	Ø 100 mm con freno di stazionamento
Base	Richiudibile: passa attraverso le porte standard
Montaggio	Senza chiavi né attrezzi, manuale illustrato incluso
Staffe stabilizzatrici	Non incluse a 2,44 m; 4 piccole a 3,92 e 5,40 m; 4 a 6,88 m
Ancoraggio a parete	Obbligatorio sopra i 4 m di altezza al piano (non incluso)
Dispositivi anticaduta	Obbligatori
Uso su scale (zoppo)	Solo a 1 campata (piano a 0,44 m), con gambe regolabili opzionali
Categoria e uso	Trabattello professionale, interno ed esterno
Normativa	D.Lgs. 81/08, con libretto istruzioni
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello Venere acciaio zincato (altezza selezionata), base con 4 ruote, piano con botola, tiranti controv

Tabella 1

Codice	Altezza di lavoro	Altezza al piano	Altezza dingombro	Peso	Staffe	Ancoraggio obbligatorio
T017V (1 campata)	2,44 m	0,44 m	1,77 m	35 kg	Non incluse	No
T032V (2 campate)	3,92 m	1,92 m	3,24 m	55 kg	4 piccole	No
T047V (3 campate)	5,40 m	3,40 m	4,72 m	83 kg	4 piccole	No
T062V (4 campate)	6,88 m	4,88 m	6,20 m	110 kg	4	Sì

Tabella 2

Elemento	T017V (2,44 m)	T032V (3,92 m)	T047V (5,40 m)	T062V (6,88 m)
Spalle a 4 gradini	2	4	6	8
Davanzali	2	4	6	8
Tiranti	4	8	12	16
Longheroni con ruote	2	2	2	2
Diagonali	2	2	2	2
Staffe stabilizzatrici	Non incluse	4 piccole	4 piccole	4
Elementi parapetto terminali	2	2	2	2
Piano in acciaio (botola)	1	1	1	1
Spondine lunghe	2	2	2	2
Spondine corte	2	2	2	2

Descrizione

Il trabattello Cosmos Venere è un trabattello professionale in acciaio zincato, conforme al D.Lgs. 81/08 e prodotto in Italia. Si compone a campate da 1,50 m e si sceglie tra quattro configurazioni: dalla più bassa, con altezza di lavoro di 2,44 m, alla più alta, con 6,88 m. Il piano di lavoro misura 1,60 × 0,80 m e la portata massima è di 150 kg/m², compresa una persona.

La caratteristica di Venere è la base richiudibile: chiuso, passa attraverso le porte standard senza smontare il trabattello, e si sposta da una stanza allaltra sulle ruote Ø 100 mm con freno di stazionamento. È comodo per chi lavora in più ambienti nella stessa giornata.

Il piano è un Eurodeck in acciaio zincato e legno, trattato con vernice anti-sdrucciolo e pensato per resistere al tempo e alle intemperie. Ogni configurazione include piano con botola, parapetto e fermapiedi. Le staffe stabilizzatrici cambiano con laltezza: non ci sono nella configurazione da 2,44 m, sono 4 piccole in quelle da 3,92 e 5,40 m e 4 di misura piena in quella da 6,88 m.

Il montaggio è rapido e non richiede chiavi né attrezzi: gli innesti hanno bombatura e bordatura resistenti a urti e usura e le diagonali sono a crociera. Nel trabattello è incluso il manuale illustrato con tutte le fasi. Sopra i 4 m di altezza al piano il trabattello va sempre ancorato alla parete, cioè nella configurazione da 6,88 m; lancoraggio non è incluso.

Con le gambe regolabili opzionali Venere si può usare anche zoppo su scale, ma solo nella configurazione a una campata, con piano a 0,44 m. È indicato per artigiani, manutentori e imprese che lavorano in quota, allinterno e allesterno.

Le 4 configurazioni a confronto

Cosa contiene ogni configurazione

Caratteristiche tecniche

- Altezza di lavoro: Da 2,44 a 6,88 m (piano + 2 m)
- Piano di lavoro: 1,60 x 0,80 m
- Portata max: 150 kg/m² (compresa 1 persona)
- Altezza al piano: Da 0,44 a 4,88 m (piano di calpestio)
- Altezza dingombro: Da 1,77 a 6,20 m (trabattello montato)
- Peso complessivo: Da 35 kg (2,44 m) a 110 kg (6,88 m)
- Campata: Altezza 1,50 m, peso 20 kg
- Materiale: Acciaio zincato (zincatura argento non inquinante)
- Sezione profili portante: Ø 38 mm

contenuto non contrattuale

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00