MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale Ercole in Alluminio EN 1004

SKU: COS-ERCOLE

Il trabattello professionale Ercole è in alluminio e si monta con il sistema Servotech, che permette di montare i parapetti restando sul piano inferiore: è la versione per l'uso intensivo in interno ed esterno, fino a 12,62 m di altezza di lavoro.Informazioni utiliAltezze componibilida 1,81 m a 11,67 mPiano di lavoro2,00 x 1,05 mPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 50 mmNormativ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-professionale-ercole-cosmos

Varianti disponibili

Configurazione	Ercole Base Altezza di lavoro 2,72 m (piano a 0,72 m) / Ercole Bassa Altezza di lavoro 3,62 m (piano a 1

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Certificazione	UNI EN 1004-1 (Uso professionale senza ancoraggio)
Dimensioni base	2,00 x 1,20 m con livellatori e ruote Ø 200 mm
Sistema di sicurezza	Parapetto Servotech montabile dal basso a protezione totale
Altezza di lavoro	Da 2,72 a 12,62 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	2,00 x 1,05 m
Portata max	200 kg/m² (comprese 2 persone)
Altezza al piano	Da 0,72 a 10,62 m (piano di calpestio)
Altezza totale	Da 1,81 a 11,67 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 62 kg (2,72 m) a 330 kg (12,62 m)
Configurazioni	12 (vedi tabella)
Materiale	Alluminio ad alta resistenza
Sezione profilo portante	Ø 50 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Servotech: parapetti montati restando sul piano inferiore, senza esposizione al rischio di caduta
Servotech	Incluso da Standard a Maxi; non incluso su Base, Bassa e sulla configurazione più alta, Top
Staffe stabilizzatrici	Incluse su tutte le configurazioni: piccole su Base e Bassa, standard dalla Standard in su
Ancoraggio a parete	Non necessario fino a Professionale; richiesto per luso esterno da Intensivo in su, e anche per luso interno
Categoria e uso	Trabattello professionale, uso intensivo, interno ed esterno
Normativa	UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2, D.Lgs. 81/08
Produzione	100% progettato e realizzato in Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello Ercole alluminio EN 1004 (altezza scelta), ruote Ø 200 con livellatori, piano botola, fermapiedi,

Tabella

Configurazione	Altezza di lavoro	Altezza al piano	Peso	Ancoraggio a parete	Servotech	Moduli
Ercole Base	2,72 m	0,72 m	62 kg	Non necessario	No	A + S1
Ercole Bassa	3,62 m	1,62 m	175 kg	Non necessario	No	A + D + S1
Ercole Standard	4,52 m	2,52 m	130 kg	Non necessario	Sì	A + B + S
Ercole Media	5,42 m	3,42 m	155 kg	Non necessario	Sì	A + B + D + P + S
Ercole Medio-Alta	6,32 m	4,32 m	170 kg	Non necessario	Sì	A + B + C + S
Ercole Alta	7,22 m	5,22 m	180 kg	Non necessario	Sì	A + B + C + D + S
Ercole Alta Plus	8,12 m	6,12 m	210 kg	Non necessario	Sì	A + B + 2C + S
Ercole Professionale	9,02 m	7,02 m	220 kg	Non necessario	Sì	A + B + 2C + D + S
Ercole Intensivo	9,92 m	7,92 m	280 kg	Solo uso esterno	Sì	A + B + 2C + E + P + 3F
Ercole Extra	10,82 m	8,82 m	285 kg	Solo uso esterno	Sì	A + B + 3C + D + S + 3F
Ercole Maxi	11,72 m	9,72 m	320 kg	Interno ed esterno	Sì	A + B + 3C + E + P + 4F
Ercole Top	12,62 m	10,62 m	330 kg	Interno ed esterno	No	A + B + 3C + E + D + P + 4F

Descrizione

Il Trabattello Professionale Ercole Cosmos è un trabattello in alluminio ad alta resistenza per luso intensivo in ambito edile, industriale e manutentivo, allinterno e allesterno. Ha un piano di lavoro da 2,00 x 1,05 m, una portata di 200 kg/m² (comprese 2 persone) e si monta in 12 configurazioni, con altezza di lavoro da 2,72 a 12,62 m.

Ercole è certificato secondo le normative europee UNI EN 1004.1 e EN 1004.2 ed è conforme al D.Lgs. 81/08. Nella maggior parte delle configurazioni si monta e si usa senza dispositivi anticaduta e senza ancoraggio a muro: lancoraggio serve solo per luso esterno dalla configurazione Intensivo in su, e anche per luso interno nelle due configurazioni più alte, Maxi e Top (vedi tabella).

Il sistema di montaggio è studiato per ridurre i tempi di installazione e aumentare la sicurezza: luso del dispositivo Servotech permette il montaggio dei parapetti restando sempre sul piano inferiore, evitando lesposizione al rischio di caduta. Grazie alla struttura modulare, Ercole copre dodici altezze diverse combinando gli stessi moduli base: utile anche per ripristinare o ampliare un trabattello già in uso.

È pensato per imprese, artigiani e manutentori che lavorano spesso in quota a diverse altezze. È progettato e realizzato in Italia.

Le 12 configurazioni a confronto

Leggenda moduli

- A = Base automatica
- B = Campata finale
- C = Campata intermedia
- D = Set spalle di rialzo
- E = Prolunga strutturale
- P = Piano con botola
- F = Kit fermapiedi
- S / S1 = Staffe stabilizzatrici (grandi / piccole)
- Servotech = dispositivo alzaparapetti, si monta restando sul piano inferiore

Caratteristiche tecniche

continua sulla scheda online

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00