

I PRE TRATTAMENTI

Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.

DURALFIX Primer consolidante super acrilico

CARATTERISTICHE

E' un fondo acrilico trasparente a diluizione acquosa ad alto potere isolante e consolidante per intonaci particolarmente friabili ed ammalorati. Penetra a fondo nel supporto senza formare pellicola superficiale, fissa la polvere, consolida ed uniforma l'assorbimento di intonaci e cemento prima dell'applicazione di idropitture, pitture a calce ed al quarzo. E' particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto polverosi e/o molto assorbenti. Indispensabile quale fondo di collegamento per l'applicazione di Mediterraneo o Endurance, Performance o Comfort, Tecnos Aquarel, Sbiancafumo, etc. Si diluisce con acqua al 500%. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibro-cemento, cartongesso etc. quando si vuole consolidare l'intonaco e migliorare l'adesione.

NORME D'USO

- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura Tecnos. o finitura della linea Mirabilia, Jollymax, Respira Mediterraneo, Comfort o Endurance prescelta.
- **In assenza di muschio e alghe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo o Endurance prescelta.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici particolarmente friabili per la pitturazione con primer consolidante acrilico Duralfix di Industria Colori Duriplastic, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione.

DATI TECNICI

Colore Trasparente
Aspetto Liquido semi denso
Confezione di Fornitura L10 - L5 – L1
Legante Microemulsione Acrilica
Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 1 ora
Secco in profondità dopo 12 ore
Riverniciabile dopo 6 ore
Resa Orientativa: 30 mq/L – 1 mano
Solvente Acqua
Diluizione: 300-500 %
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/h Primer Fissanti
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
DURALFIX contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

AVVERTENZE

*Si raccomanda, durante l'applicazione, di usare appropriate misure di protezione: occhiali, mascherino, guanti.
Areare il locale durante e dopo l'uso.*

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com